

Z A W I A D O M I E N I E**Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem****I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:**

1.	Prosimy o określenie minimalnej średnicy wału kopiącego na . Np. min Fi180 w kosiarkach profesjonalnych. Aktualnie bardzo mała średnica, opisuje kosiarki bardzo lekkie raczej z segmentu lżejszego, do koszenia parków i skwerów miejskich. a. Uzasadnienie: Rolka podporowa ma wpływ na stabilność i równomierność koszenia, co jest ważne przy pracy na nierównym terenie. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wału kopiącego, a jedynie w zakresie wału bijakowego którego minimalne parametry wymagane są na poziomie Fi160 mm.
2.	Prosimy o wprowadzenie parametru „rolki czterołożyskowej”. Wymiana łożysk, w rolkach dwułożyskowych jest średnio co miesiąc. W rolce czterołożyskowej średnia wynosi rok. To warunek konieczny przy tak ciężkiej kosiarce. Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.
3.	Prosimy o odpisanie dodatkowego amortyzatora hydrauliczno-gazowego do kompensacji dyskomfortu przy opuszczaniu kosiarki do rowu, co bardzo uszkadza ciągnik. a. Uzasadnienie: Poprawia się komfort pracy operatora poprzez kompensację „dygnięcia” całego zestawu przy nagłym opuszczaniu i podnoszeniu maszyny. 4. Dłużej też „przetrwa” tylny zaczep w ciągniku. To warunek konieczny przy tak ciężkiej kosiarce. Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.
4.	Czy kąt obrotu głowicy kosiarki KB + 90° / -65° jest odpowiedni dla wymagań przetargu dotyczących koszenia skarp, rowów i poboczy? Kąt powyżej 90 stopni na plusie opisuje tylko jednego producenta, a w tym zakresie nie da się kosić. Uzasadnienie: Kąt obrotu wpływa na efektywność i bezpieczeństwo pracy na nierównych terenach, co jest kluczowe przy koszeniu skarp i rowów. Zamawiający nie stawia wymagań we wskazanym zakresie.

5.	Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę z rewersem elektrohydraulicznym bez stopniowej regulacji czułości?
	Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie stopniowej regulacji czułości.
6.	Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę z hydrauliką o wydajności 74,8 l/min?
	Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wydajności hydrauliki.
7.	Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę z tylnym TUZem o udźwigu 4410 kg?
	Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ Zamawiający wymaga tylnego podnośnika o udźwigu minimalnym wynoszący 3700 kN.
8.	Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę z tylnymi obciążnikami na koła 4 x 46 kg?
	Zamawiający nie stawia wymagań we wskazanym zakresie.
9.	Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę z pięciosłupkową kabiną operatora? To zdecydowanie poprawia widoczność maszyny podczas pracy czyli operator zdecydowanie lepiej widzi kosiarkę ponieważ nie widzi słupka z prawej strony kabiny.
	Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie.
10.	Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę z ładowaczem przednim bez samopoziomowania?
	Zamawiający nie stawia warunków we wskazanym zakresie.
11.	Jestem ciekawy jaki chcecie kupić ciągnik, który ma suche sprzęgło i jednocześnie rewers elektrohydrauliczny. To jest technicznie nie możliwe. Ciągnik z suchym sprzęgłem wymaga całkowitego zatrzymania, wciśnięcia sprzęgła i dopiero można zmienić kierunek jazdy dźwignią rewersu mechanicznie. Rewers elektrohydrauliczny wymaga sprzęgła wielotarczowego mokrego.
	Zamawiający modyfikuje zapis punktu 1.7 załącznika nr 5 do SWZ z „sprzęgło: suche” na „sprzęgło: suche/mokre”, dopuszczając tym samym możliwość sprzęgła mokrego w pojeździe.

Zatwierdzam

Grzegorz Piątek
Wójt Gminy Inowrocław

Sporządziła: Dominika Białek, 52/ 35 55 831, dominika.bialek@gminainowroclaw.eu, piętro II, pokój 26