


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Część 2 : Obuwie robocze (ochronne)

1. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 roku, nie noszący śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania. Ponadto musi być wysokiej jakości, posiadać cechy Producenta, być odpowiednio złożony i spakowany w bezzwrotnych, fabrycznych opakowaniach, przy czym każda sztuka lub komplet powinna być spakowana w oddzielnym transparentnym opakowaniu z rozmiarem umieszczonym w widocznym miejscu. Opakowania muszą umożliwiać ponowne zamknięcie, posiadać wymagane Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE i spełniać wymagania stawiane przez Polskie/Europejskie Normy w szczególności na opakowaniach zbiorczych winna znajdować się nazwa i opis towaru w języku polskim.
2. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego w *Opisie przedmiotu zamówienia* (dalej też jako *OPZ*), producenta lub nazwy handlowej jak i innych identyfikatorów zastrzeżonych dla produktu określonego producenta, określa klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający określił minimalne parametry techniczne i jakościowe, jakie muszą spełniać oferowane materiały oraz wymagane warunki realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały równoważne, ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty uzgodni z Wykonawcą ilości w poszczególnych rozmiarach obuwia roboczego.
4. Zamawiający wymaga by w **Formularzu cenowym** dla danej części postępowania Wykonawca wpisał nazwę producenta oferowanego produktu. W przypadku braku wymaganych danych Zamawiający odrzuci ofertę.
5. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobów oznakowanych kodem kreskowym Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę i dostarczenia (wersja papierowa i elektroniczna (pendrive lub e-mail) najpóźniej 7 dni przed dostawą Kart wyrobu.

6. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania najpóźniej w dniu dostawy wypełnionej Karty wyrobu w wersji elektronicznej (format MS Excel)
7. Wykonawca na dostarczony towar zobowiązany jest udzielić **dwuletniej gwarancji**,
8. Dostawa na koszt dostawcy do magazynu mundurowego ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń.
9. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: **cena brutto oferty oraz termin gwarancji.**

L.p.		Opis przedmiotu zamówienia	Wymagana zgodność z normą lub normami je zastępującymi	J.M.
1.	<p>Trzewiki robocze</p> 	<p>Trzewiki robocze męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - obuwie męskie z podnoskiem kompozytowym - cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej - kołnierz miękko wypełniony pianką - podszewka z materiału Super Royal® dająca uczucie suchości i komfortu - odblaskowa biza w kołnierzu - podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU z systemem Shockabsorber. Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, między podeszwą wykonaną ze spienionego poliuretanu komórkowego - z perforowanym podnoskiem kompozytowym AirTec® chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J, w którym specjalnie rozmieszczone otworki gwarantują stopie naturalną oddychalność 	<p>PN-EN 20345 Znak CE</p>	<p>800 – par:</p> <p>Rozmiary:</p> <p>40 – 60 41 – 60 42 – 160 43 – 160 44 – 160 45 – 140 46 - 40 47 - 10 48 - 10</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim® chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N - odporne na ścieranie, przecięcia i pękanie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy - podeszwa odporna na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad - właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC - lekkie , trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi powierzchnię podłoża - wyściółka Comfort® o wysokiej higroskopijności i właściwościach higienicznych - antyelektrostatyczne, amagnetyczne, nie zawiera metali. <p>Produkt zgodny z normą: PN-EN ISO 20345:2012, S3, HI, CI, SRC Oznakowanie CE</p> <p>Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.</p>		
2.	Półbuty robocze	<p>Półbuty robocze ogólnego przeznaczenia. Stalowe lub kompozytowe podnoski. Podeszwy antypoślizgowe.</p> <p>Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.</p>	PN-EN 20345 Znak CE	<p>250 – par:</p> <p>Rozmiary:</p> <p>41 – 20 42 – 50 43 – 50 44 – 50 45 – 40 46 – 40</p>
3.	Saboty (obuwie operacyjne) koloru białego	<p>Obuwie specjalistyczne, przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, gdzie występuje woda lub inne płyny na posadzce (np. kuchnie, szpital), wykonane z tworzywa kolor biały.</p> <p>Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.</p>	PN-EN 20347 Znak CE	<p>1 350 – par:</p> <p>Rozmiary:</p> <p>37 - 100 38 – 150</p>

				39 – 150 40 – 150 41 – 150 42 – 150 43 – 170 44 – 160 45 – 120 46 – 50
4.	Buty pilarsza 	Obuwie wysokie z zabezpieczeniem przed przecięciem pilarką, z podnoskami stalowymi i przeciwpoślizgowymi podeszwami. Materiał: skóra wodoodporna o porowatej strukturze. Wyściółka: skóra przewiewna, przeciwdziałająca otarciom, absorbująca pot. Wkładka: antystatyczna, wchłaniająca pot. Podeszwa: odporna na wysokie temperatury (+300 Co /1 min) Rozmiar w uzgodnieniu po wyłonieniu wykonawcy.	EN 20344 EN 20345 EN 17249	4 – par: Rozmiary: 44 – 2 45 – 2
<p>Wyłoniony w trakcie postępowania Dostawca w ciągu 5 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze dostawcy dostarczy tabele rozmiarowe oraz kolorystykę oferowanych produktów.</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia z pełnej gamy rozmiarowej produkowanych wyrobów.</p> <p>Dostawca najpóźniej 3 dni przed dostawą, dostarczy deklaracje zgodności producenta, certyfikaty i karty katalogowe (karty wyrobu) oferowanych produktów.</p> <p>Produkt powinien posiadać kod kreskowy EAN-8 (osiem cyfr) dla wyrobów detalicznych o bardzo małych gabarytach w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na etykiecie spinającej wyrób lub EAN-13 (trzyście cyfr) dla wyrobów detalicznych o małych gabarytach, w opakowaniu producenta, gdzie kod kreskowy jest umieszczony na wyrobie, opakowaniu.</p>				

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć:

- Wymagane deklaracje zgodności UE lub WE potwierdzające wymagania przywoływanych norm określonych przez Zamawiającego w OPZ;
- Certyfikaty CE;
- Karty gwarancyjne;
- Instrukcje prania użytkowania i konserwacji wyrobów;
- Inne dokumenty określone w OPZ, potwierdzające jakość, bezpieczeństwo i zgodność produktów z obowiązującymi przepisami i normami europejskimi;