

Kortowo 3 system cctvip

	Symbol	Opis	Ilość jm.
1	QNO-7012R	Q series network IR outdoor vandal bullet camera, 4MP @30fps, 2.8mm fixed lens, H.265/H.264 /MJPEG with WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto(ICR), IR viewable length 20m, Defocus detection, Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Tampering, Virtual line, Hallway View, 1-way audio and microSD/SDHC /SDXC slot, LDC support (Lens Distortion Correction), IP66, IK10, PoE/12VDC	1,0
2	QNP-6250R	Q series network IR outdoor PTZ camera, 2MP @30fps, 25X Optical Zoom Lens (4.44 ~ 142.6mm) (61.8° ~ 3.08°), 360° Endless Pan range, 400°/sec Pan speed, Tilt: -20° ~ 90°, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, True Day & Night (ICR), IR viewable length 100m (Wise IR), Motion detection, Tampering detection, Defocus detection, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Bi-directional audio and dual SD/SDHC/SDXC slot, IP66, IK10, PoE+, NEMA4X	4,0
3	sbp-156wmw	uchwyt montarzowy	5,0
4	SBO-100B1	uchwyt montarzowydo quo-7012r	1,0
5	sbp-300pmw	montaż na słupowy	1,0
6	ST6000VX009-2ZR186	dysk hdd	6,0
7	modł sfp BL-SFPPS131-10LD	Moduł SFP+, SM LC, 10km, 10Gbps, TX:1310nm, Hot-Plug, interfejs diagnostyczny DDM	12,0
8	ISFG64	6-portowy, przemysłowy switch PoE, przeznaczony do pracy w systemie monitoringu IP. Prosty w obsłudze i niezawodny, umożliwia realizację zasilania i transmisję danych z 4 kamer IP PoE / PoE+	5,0
9	DCN S5750E 16F SI D	10-gigabitowy przełącznik S5750E-16F-SI-D przeznaczony do pracy w sieciach telekomunikacyjnych, ISP, jak również w instalacjach strukturalnych enterprise 10Gb, CCTV, WiFi; Urządzenie zapewnia pełne wsparcie dla technologii multicast, obsługę pełnej tablicy VLAN,	1,0
10	NDR-240-48	Zasilacz: impulsowy; na szynę DIN,slim; 240W; 48VDC; 5A; 90÷264VAC	5,0

11	PNM-9002VQ	Producent:Hanwha Techwin Przetwornik:1/2.8" CMOS Progressive scan Rozdzielczość:2 Mpx, 5 Mpx Obiektyw:2.4mm Standard transmisji:IP Kompresja obrazu:H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/	1,0
12	LCAPC-SCAPC-SM-1M Patchcord światłowodowy	Jednomodowy, Dupleks, LC/APC-SC/APC, OS2 9/125 µm, długość 1m, Patchcord światłowodowy	10,0