

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo - Stary Belęcin

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	R A Z E M
1	2	3	4
BRANŻA DROGOWA			
1	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	D.03.00.00.	ODWODNIENIE	
3	D.04.00.00.	PODBUDOWY	
4	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	
5	D.06.00.00.	ROWY, POBOCZA	
6	D.07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
7	R A Z E M - BRANŻA DROGOWA		
8	Podatek VAT - 23% poz. 7		
9	OGÓŁEM - suma poz. 7 i 8		

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

Sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hersztupowo - Stary Belęcín

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Numer SSTWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*) - OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	1,725		
2	D.01.02.01	Ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją odpadu 30,0*4,0=	m ²	120		
3	jw.	Wywóz karpiny i gałęzi na składowisko Wykonawcy z utylizacją odpadu	mp	18		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ODWODNIENIE						
4	D.03.01.03	Oczyszczenie urządzeń odwadniających - przepustów	m	16		
5	D.03.01.04a	Naprawa przepustu - wprowadzenie do wnętrza rury polietylenowej	m	20		
6	D.03.01.04a	Naprawa betonowych elementów, ścianek istniejących przepustów	szt.	4		
RAZEM ODWODNIENIE						
PODBUDOWY						
7	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. IV	m ²	6 304		
8	D.04.05.01	Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C _{3/4} grubości 10 cm (jezdnia i zjazdy)	m ²	6 304		
9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	6 304		
10	jw.	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	2 732		
11	jw.	Skroplenie warstw niebitumicznych	m ²	6 304		
12	jw.	Skroplenie warstw bitumicznych	m ²	2 732		
13	jw.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31.5 grubości 20 cm (jezdnia, zjazdy)	m ²	6 304		
RAZEM PODBUDOWY						
NAWIERZCHNIE						
14	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) (jezdnia i zjazdy)	m ²	1 633		
15	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm	m ²	7 403		
RAZEM NAWIERZCHNIE						
ROWY, POBOCZA						
16	D.06.03.01	Umocnienie i wyrównanie poboczy materiałem z korytowania i odtworzenia rowów drogowych	m	3 451		

Lp.	Numer SSTWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*) - OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
17	D.06.04.01	Oczyszczenie, odmulenie istniejących rowów oraz odtworzenie rowów w pasie drogowym z utylizacją nadmiaru gruntu	m	2 331		
RAZEM ROWY, POBOCZA						
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
18	D.07.05.01	Ustawienie barier stalowych energochłonnych N2W2A z rozstawem słupków co 1.33 m (przy przepustach)	m	48		
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
OGÓŁEM - ROBOTY DROGOWE					NETTO	

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

Sporządził:
