

Diagnostyka oraz przegląd serwisowy układu hydraulicznego paliw alternatywnych.

Zakres prac:

- czyszczenie układu hydraulicznego przed przystąpieniem do prac diagnostycznych,
- sprawdzenie wydajności i sprawności pompy głównej, w razie wykrycia uszkodzenia wymiana na nową (pompa po stronie zleceniodawcy)
- kontrola sprzęgła,
- wymiana wkładki typu bowlex
- wypompowanie starego oleju
- mycie wnętrza zbiorników,
- usunięcie łuszczącej się powłoki ochronnej wewnątrz zbiornika i wykonanie nowej
- wymiana uszkodzonych grzałek olejowych (grzałki po stronie zleceniobiorcy)
- kontrola szczelności, funkcjonalności i nastaw zaworów,
- weryfikacja wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
- przegląd, czyszczenie i wymiana uszczelnień wyspy zaworowej
- likwidacja nieszczelności układu,
- wymiana filtrów (filtry po stronie zleceniodawcy)
- zalanie nowym olejem, należy podczas zalewania świeżym olejem zastosować filtrację (olej po stronie zleceniodawcy),
- przegląd instalacji orurowania oraz przewodów elastycznych w razie wykrycia uszkodzenia należy wymienić na nowy
- przegląd oraz czyszczenie chłodnicy powietrznej
- serwis układu bocznikowego filtrującego,
- sporządzenie raportu po wykonanej pracy, zdjęcia, opisy, klasa czystości oleju.