

## Przedmiar robót

### 1. Modernizacja ul. Kilińskiego w Rumi

Lp.	Wyszczególnienie	Jendostka miary	Ilość
1	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.-piask. wraz z ławą i oporem betonowym	mb	864,75
2	Rozbiórka istniejącego chodnika - ręczna	m2	1701,65
3	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 10cm mechanicznie	m2	1437,28
4	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka)	m2	2582,18
5	Korytowanie na gł. 15cm	m2	4019,46
6	Wykonanie podbudowy betonowej B-10 bez dylatacji gr. 15cm	m2	4019,46
7	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (szara) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamuleniem spoin (jezdni)	m2	1794,63
8	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (szara) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamuleniem spoin (chodnik)	m2	986,64
9	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (czerwona) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamuleniem spoin (wyniesienie skrzyżowań)	m2	787,55
10	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (grafit) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamuleniem spoin (zjazdu)	m2	450,64
11	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamuleniem spoin (chodnik)	m2	264,64
12	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.-piask. wraz z ławą fundamentową i oporem	mb	864,75
13	Ustawienie opornika betonowego 12x30 na podsypce cem.-piask. wraz z ławą fundamentową	mb	200,76
14	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cem.-piask. wraz z ławą fundamentową	mb	104,9
15	Humusowanie (10cm) wraz z obsianiem mieszanką traw	m2	442,76
16	Regulacja pionowa studni, zaworów	komplet	1
18	Remont kolektora Kd	komplet	1
19	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni z MMA po rozbiórkach krawężników masą mineralno-asfaltową na zimno	t	0,25
20	Remont wodociągu	komplet	1

opracował: Piotr Ślusarski