

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego wozu asenizacyjnego z fabrycznie nową zabudową asenizacyjną o poniższych parametrach:

Opis techniczny zabudowy:

- Zabudowa asenizacyjna fabrycznie nowa – 2025 rok.
- zbiornik o pojemności całkowitej min 11 m³ max 12 m³, wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi.
- Płaszcz zbiornika na nieczystości wykonany z blachy o grubości min 6 mm (parametry blachy nie słabsze od gatunku S 355).
- Zbiornik wyposażony w odpowiednią ilość falochronów min 3
- Zabudowa asenizacyjna śrutowana ocynkowana po zewnątrz
- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy, elementy malowane osobno przed montażem.
- Zbiornik malowany zewnątrz w kolorze zielonym (eko)
- Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej
 - Dennica otwierana mechanicznie.
 - Dennica ryglowana mechanicznie za pomocą min. 6 rygli.
 - Uszczelka olejoodporna pomiędzy zbiornikiem, a dennicą.
 - Dennica tylna wyposażona w uchwyt do transportu węży ssawnych.
 - Kompresor o wydatku minimum 680 m³/h napędzany hydraulicznie przystosowany do pracy ciągłej 2025 rok
 - Głębokość ssania co najmniej 6 m od poziomu jezdni.
 - Kompresor umieszczony przy ramie podwozia.
 - Automatyczne smarowanie.
 - Zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy ustawiony na zakres - 0,5 bar
 - Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy ustawiony na zakres 0,5 bar.
 - Wbudowany zawór 4-drogowy manualny zmiany próżnia/ciśnienie
 - Manowakuometr.
 - Zawór odcinający zabezpieczający przed przelaniem.
 - Zawór górny pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami,
 - Zespolony tłumik i odolejacz wraz z zaworem spustowym,
 - Koryta na węże ssące wykonane z blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej zamontowane po obu stronach beczki na całej długości o szerokości jak największej, w każdym korycie min. 1 zawór spustowy,
- Wąż ssawny mrozoodporny DN 110 – 10 mb. zakończony koszem ssawnym.

Podwozie samochód używany

- samochód zarejestrowany w Polsce
- podwozie DMC, 18T
- rok prod. min 2014
- przebieg max. 350 000 km
- Napęd 4x2
- Tachograf cyfrowy
- Dwuosiowy, rozstaw osi 360
- Kabina kierowcy krótka
- Emisja spalin Euro 5
- zawieszenie pneumatyczne tył
- Silnik min 290 KM
- Skrzynia biegów manualna min 8 biegów

- Lewostronny ukł. kier.(LHD)
- Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne
- Klimatyzacja
- Tempomat
- Dedykowany hydrauliczny podnośnik samochodowy, klucz do kół , apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica

Koła i opony

- 6 nowych opon wym. 315/80/22.5
- Osie przednia: 22.5 cala
- Wyłącznik główny, izolator masy
- Tachograf cyfrowy,VDO
- Zasilanie 24 V
- Akumulatory 2x175Ah nie starsze niż 2021 rok