| | NR | Dz1 | Dz2 | Dz3 | Dz4 | Dw1 | Dw2 | Dw3 | Dw4 | Dw5 | Dw6 | Dw7 | Dw8 | Dw9 | Dw10 | Dw11 | Dw12 | Dw13 | Dw14 | Dw15 | Dw16 | Dw17 | Dw18 | Dw19 | Dw20 | Dw21 | Dw22 | Dw23 | Dw24 | Dw25 | Dw26 | Dw27 | Dw28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SCHEMAT SKALA 1: 100 | | | | | | EI30 | | | | | | EI30 | | EI30 | | EI30 | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
| WYMIARY | So [cm] | 149 | 102 | 98 | 98 | 142 | 132 | 102 | 102 | 112 | 92 | 92 | 92 | 92 | 102 | 92 | 92 | 92 | 102 | 102 | 102 | 92 | 102 | 101 | 92 | 102 | 102 | 81 | 82 | 70 | 92 | 102 | 92 |
| | Ho [cm] | 255 | 206 | 243 (z naświetlem) | 208 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 201 | 201 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 201 | 188 | 201 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 201 | 206 | 201 |
| | Sw [cm] | 130 (90+40) | 90 | 85 | 85 | 130 (90+40) | 120 | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 89 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 80 |
| | Hw [cm] | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 182 | 195 | 200 | 195 | 200 | 200 | 200 | 195 | 200 | 195 |
| LICZBA OTWARĆ SKRZYDEŁ OTWIERANYCH | KIERUNEK | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE |
| | PIWNICA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 4 4 | 2 6 | - - | 2 2 | 2 6 | - 1 | 3 1 | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - 1 |
| | PARTER | - 1 | 1 - | - 2 | 1 - | - 2 | 1 1 | 1 4 | 6 2 | - 1 | - - | - 1 | 1 1 | 1 - | - - | - 1 | 1 - | 2 - | - 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| | I PIĘTRO | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 2 | 2 2 | - 1 | 1 1 | 2 1 | - - | 1 - | 2 1 | 1 3 | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - |
| | ŁĄCZNIE | - 1 | 1 - | - 2 | 1 - | - 2 | 1 1 | 2 6 | 8 4 | - 1 | 1 1 | 3 3 | 1 - | - 2 | - 1 | 4 1 | 2 3 | - - | - 1 | 5 5 | 2 6 | - 2 | 2 6 | - 1 | 3 1 | 1 - | - 1 | 1 - | - 1 | 1 - | - 1 | - 1 | |
| | Umax[W/m²K]: | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | MATERIAŁ | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | ALUMINIOWE | PŁYTOWE | ALUMINIOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | ALUMINIOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | PŁYTOWE | ALUMINIOWE | ALUMINIOWE |
| | KOLOR | szary | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | szary | szary | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | dąb naturalny | szary |
| | UWAGI: | * drzwi zewnętrzne z przegrodą termiczną, otwierane na zewnątrz,<br>* próg aluminiowy ocieplany,<br>* klamka w kolorze stali nierdzewnej,<br>* min. 90 cm przejścia w świetle skrzydła czynnego.<br>* zamek patentowy,<br>* drzwi z samozamykaczem,<br>* listwy przyszybowe prostokątne, uszczelki,<br>* szklenie - szkło typu float, bezpieczne<br>* wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone w elektrozaczepy oraz kontrolę dostępu | | | | | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm przejścia w świetle skrzydła czynnego, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * listwy przyszybowe prostokątne, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne | * drzwi dymoszczelne $200, EI30, * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm przejścia w świetle skrzydła czynnego, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * listwy przyszybowe prostokątne, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle skrzydła przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem, *drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem, *drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym, * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle skrzydła przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem | * drzwi dymoszczelne $200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem, *drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym, * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem | * drzwi dymoszczelne $200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem | * drzwi dymoszczelne $200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * jeśli po demontażu drzwi D11 okaże się, że w śln. otworach można zainstalować drzwi wyższe lub szersze w świetle przejścia bez ingerencji w konstrukcję, należy to zrobić | * drzwi dymoszczelne $200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym | * drzwi dymoszczelne $200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym, * listwy przyszybowe prostokątne, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym, * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym, * zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne | * drzwi dymoszczelne $200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * zamek patentowy, * drzwi z samozamykaczem, * listwy przyszybowe prostokątne, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne | * drzwi dymoszczelne $200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * od strony wewnętrznej klamka antyzaniczna * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 70 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 70 cm w świetle przejścia, * drzwi z wykończeniem fatwazmywalnym, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 60 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła | * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * drzwi z otworami lub podocieniem went. w dole skrzydła * jeśli po demontażu drzwi D11 okaże się, że w śln. otworach można zainstalować drzwi wyższe lub szersze w świetle przejścia bez ingerencji w konstrukcję, należy to zrobić | * drzwi EI30, * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 90 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy | * drzwi dymoszczelne $200, EI30 * klamka w kolorze stali nierdzewnej, * min. 80 cm w świetle przejścia, * drzwi z samozamykaczem, * zamek patentowy, * listwy przyszybowe prostokątne, * szklenie - szkło typu float, bezpieczne |

| | NR | Ds1 | Ds2 | Ds3 |
|---|---|---|---|---|
| | SCHEMAT SKALA 1: 100 | | | |
| | Sw [cm] | 80 | 80 (40+40) | 80 |
| | Hw [cm] | 200 | 150 | 150 |
| LICZBA OTWARĆ SKRZYDEŁ OTWIERANYCH | PIWNICA | - | - | - |
| | PARTER | - | 9 | 1 |
| | I PIĘTRO | 1 | 8 | - |
| | ŁĄCZNIE | 1 | 17 | 1 |
| | MATERIAŁ | HPL | HPL | HPL |
| | KOLOR | wg projektu wykończenia wnętrz | wg projektu wykończenia wnętrz | wg projektu wykończenia wnętrz |
| | UWAGI: | * płyta HPL wodoodporna, dwustronnie laminowana,<br>* szerokość w świetle przejścia po otwarciu 80 cm,<br>* zaopatrzone w zamek łazienkowy z mechanizmem awaryjnego otwierania, rozetą "wolne/zajęte" | * płyta HPL wodoodporna, dwustronnie laminowana,<br>* szerokość w świetle przejścia po otwarciu 80 cm,<br>* drzwi wahadłowe, dwa skrzydła o szerokości 40 cm | * płyta HPL wodoodporna, dwustronnie laminowana,<br>* szerokość w świetle przejścia po otwarciu 80 cm |

UWAGA:

STOLARKĘ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI POWIĘKSZENIA CZĘŚCI
OTWORÓW DRZWIOWYCH (W ŚCIANACH Z PŁYT KANAŁOWYCH)
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ DEMONTAŻY I
STOSOWNYCH ODKRYWEK W CELU USTALENIA DOKŁADNEJ
WIELKOŚCI OTWORÓW.
NALEŻY WYBRAĆ STOLARKĘ NIE WYMAGAJĄCĄ DUŻYCH
OTWORÓW W MURZE.

WNIEKI OKIENNE I DRZWIOWE ZEWNĘTRZNE MALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI,
WEWNĘTRZNE W KOLORZE BIAŁYM..


TOTO ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Władysławy22/4a, Gdańsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:
arch.Karolina Paluszyńska-Czekaj
POMLK/8/2011 w spec. arch.

OPRACOWANIE:
arch. Patrycja Kaźmierczak

SPRAWDZAJĄCY:
arch.Agnieszka Kalicka
POMLK/399/2011 w spec. arch.

PODPIS:


TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje"

BRANŻA: architektura

ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| FAZA | SKALA | ZMIANA | DATA | NR RYS. |
|---|---|---|---|---|
| PW | 1:100 | 03.2025<br>04.2025 | 11.2021 | A/13 |

05.2025