



UWAGI:

ciepła woda przygotowana z podgrzewacza podumywalkowego (rozłączone dla NPS podumywalkowego), pojemnościowego 5l, 1,5kW, należy przewozić gniazdo 230V do podłączenia podgrzewacza

Zimna woda - wlecie do istniejącej instalacji w najbliższym miejscu

* Istniejący hydrant należy przenieść na sąsiednią ścianę - zastosować nowy hydrant H25 z węzłem pólstytywnym L=30 mb, umieszczyć w nowej szafce podtynkowej z miejscem na gaśnicę

PROJEKT WYKONAWCZY

GASKOP

"GASKOP" s. Potwora, Z. Przyszysz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel. +48 796 176 448

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU
W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE

Lokalizacja: Strzyżów Dz.nr ew.: dz. nr.817/7

Obiekt: Urząd Gminy w Strzyżowie

Nazwa rys: Rzut parteru - instalacja wody zimnej i hydrantowej

Projektant: mgr inż. Sebastian Bernat vel Bernat

Data: upr. nr PDK/0005/POOS/20

Opracował: mgr inż. Karolina Szczygiel

Data: Podpis

Skala: 1:100 Data: 02.2025 r. Nr rys.