

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Klatka schodowa ul. Sucharskiego 9</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI 60 wraz z ościeżnicą - wymagane zmianą przepisów P-poż.	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2 d.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych do budynku wraz z pomalowaniem i uzupełnieniem tynku ( wejściowe , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , ościeżnica stalowa standard - odporne na czynniki atmosferyczne) + samozamykacz ( instalacja domofonowa)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 0-19 0929-03 kalk. własna	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV 4 szt piwniczne, 1szt w lokalu ( PVC , pięciokomorowe, białe, śr.współczynnik przenikania ciepła całego okna U=1,1 m2K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami parapety zewnętrzne blaszane z wykończeniem. 1 SZT. WRAZ Z MALOWANIEM I SZPACHLOWANIEM OŚCIEŻY. wymagana zmianą norm budowlanych dla przegród cieplnych.	m2		
		3,06	m2	3,060	
				RAZEM	3,060
4 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian /lamperia/ zawierającej ołów	m2		
		28,33	m2	28,330	
				RAZEM	28,330
8 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		104,75	m2	104,750	
				RAZEM	104,750
9 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		14,40	m2	14,400	
				RAZEM	14,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - krotność 3	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		12,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		104,75	m2	104,750	
				RAZEM	104,750
13 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
		14,40	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
14 d.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem / gruntowanie ścin i sufitów/	m2		
		104,75	m2	104,750	
				RAZEM	104,750
15 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,40	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
16 d.1	KNR AT-12 0201-01 analogia	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 . LUB INNY SYSTEM O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH	m2		
		14,14	m2	14,140	
				RAZEM	14,140
17 d.1	KNR 2-02 0825-03	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej grubości 3 mm na ścianach	m2		
		28,33	m2	28,330	
				RAZEM	28,330
18 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 /analogia/	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2- barierka Krotność = 3	m2		
		7,79	m2	7,790	
				RAZEM	7,790
21 d.1	KNR 4-01 1301-04 analogia	Uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych podniesienie do wysokości 110cm. RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ O ŚREDNICY 50,0MM NA WSPORNIKACH SPAWANYCH DO ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY	m		
		11,06	m	11,060	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,060
22 d.1	KNR 4-01 1211-08 analogia	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych ażurowych o powierzchni ponad 0.5 m2 Krotność = 3	m2		
		7,79	m2	7,790	
				RAZEM	7,790
23 d.1	KNR 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		7,79	m2	7,790	
				RAZEM	7,790
24 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		7,79	m2	7,790	
				RAZEM	7,790
25 d.1	KNR 4-01 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm /pasy i cokoły / Krotność = 2	m		
		30,1	m	30,100	
				RAZEM	30,100
26 d.1	KNR 4-01 0806-01 analogia	Renowacja posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	miej sc.		
		5	miej sc.	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.1	KNR 4-01 0807-01 analogia	Renowacja stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm2	miej sc.		
		5	miej sc.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1	NNRNKB 202 2124-01 analogia	(z.III) szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury zdziernoszlifowanej płaszczyzn o powierzchni do 1.0 m2	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
29 d.1	KNR BC-02 0401-01	Impregnacja i zabezpieczanie podłoży betonowych systemem - dwukrotne gruntowanie podłożymałochnych	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
30 d.1	kalk. własna	Czyszczeniezabrudzeń środkami chemicznymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR-W 2- 18 0525-04	Posadzki cementowe zatarte na ostro /piwnica/ nowe w korytarzach	m2		
		13,21	m2	13,210	
				RAZEM	13,210
32 d.1	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2		
		<i>piwnica+strych</i> 55,6	m2	55,600	
				RAZEM	55,600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
34 d.1		Demontaz i montaż skrzynki na listy	m3		
		1,00	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR K-06 0602-02 analogia	Montaż wyłazłów dachowych - standard WSZ o powierzchni do 0,50 m2 wyłaz w suficie wra z drabiną aluminiową z kabłąkami mocowaną do ściany dł 3,0m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych. Schody wejściowe	m3		
		0,9	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
37 d.1	KNR 2-02 0218-02 analogia	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
38 d.1	KNP 02 0517-03.05	Montaż zbrojenia schodów ze stali gładkiej lub żebrowej o śr. 10 do 14 mm	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
39 d.1	KNR AT-24 0407-02 analogia	Okładziny stopni płytka granitowa, granit płomieniowany , Stopnica 35x120cm grubości 3,0cm, podstopnica 20x120cm gubości 2,0cm.	m		
		3,05	m	3,050	
				RAZEM	3,050
40 d.1	KNR K-17 0201-01	Spoinowanie murów z cegły	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
41 d.1	KNR AT-60 0301-03	Czyszczenie metodą ablacji elewacji z cegły o dużym stopniu zanieczyszczenia	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
42 d.1	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach Krotność = 3	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
43 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		3,8	m3	3,800	
				RAZEM	3,800
44 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m3		
		3,8	m3	3,800	
				RAZEM	3,800
45 d.1		Utylizacja	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,8	m3	3,800	
				RAZEM	3,800