



**TERMY
MALTAŃSKIE**
POZNAŃ

l.dz. ZP.P.21.2025/48.05

Poznań, 29 maja 2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na renowację i naprawę zjeżdżalni wodnej zewnętrznej „Leniwa Rzeka” w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości zastosowania materiału uszczelniającego Soudaseal 270 HS w miejsce wskazanego w dokumentacji produktu PU-Seal 40.

Soudaseal 270 HS to jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz na bazie technologii MS Polymer, charakteryzujący się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, wodę oraz zmienne temperatury. Jest również trwale elastyczny i cechuje się doskonałą przyczepnością do tworzyw typu GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic), które zostały zastosowane w elementach zjeżdżalni wodnej. Zastosowanie Soudaseal 270 HS w tym przypadku jest w naszej ocenie równie zasadne, a nawet korzystniejsze z uwagi na:

- lepszą odporność na UV i warunki atmosferyczne, co ma kluczowe znaczenie w przypadku zastosowania uszczelniacza na zewnątrz,
- brak zawartości izocyjanianów i rozpuszczalników, co zwiększa bezpieczeństwo stosowania i jest bardziej przyjazne środowisku,
- długotrwałą elastyczność i odporność na wodę, co zapewnia trwałe i szczelne połączenie pomiędzy elementami GFRP.

W załączeniu przesyłamy kartę techniczną produktu Soudaseal 270 HS celem weryfikacji.

Odpowiedź

Zjeżdżalnia „Leniwa Rzeka” użytkowana jest sezonowo (w okresie od czerwca do września), w odstępach co 1 godzinę, z czasem pracy 15 minut. Różnice temperatur w okresie jej pracy (schładzanie wodą), a postojami (nagrzewanie) powoduje kurczenie się laminatu i rozprężanie połączeń elastycznych. Proponowany przez Zamawiającego produkt kompensuje drgania i wibracje. Posiada on zdolność relaksacji wraz z elementami laminatowymi (nie tracąc właściwości uszczelniających), dobrą wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie. Niska wodochłonność sprawia, że materiał nie jest wrażliwy na wodę chlorowaną.

Z przedłożonego zapytania (opisu technicznego) materiału uszczelniającego typu Soudaseal 270 HS nie wynika jednoznacznie, czy produkt może być stosowany w połączeniach o szerokości maksymalnie do 35 mm. Zgodnie z kartą techniczną produktu wskazaną przez Zamawiającego, elastyczna masa uszczelniająca producenta Tikkurila PU-SEAL 40 posiada następujące cechy:

- jest trwale elastyczna w szerokim zakresie temperatur,
- jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
- może być malowana po całkowitym utwardzeniu,
- jest o wysokiej odporności na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne,
- posiada dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych: beton, stal, ceramika budowlana, dachówka betonowa, kamień, anodowane aluminium, szkło, drewno,
- posiada niską wodochłonność,
- dobrze kompensuje drgania i wibracje,

Termy Maltańskie Sp. z o.o., ul. Termalna 1, 61 – 028 Poznań

tel. +48 61 222 61 01, Fax: +48 61 222 61 57, www.termymaltanskie.com.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS, KRS: 0000114386, Kapitał zakładowy 41.609.600,00 zł

NIP: 778-14-01-096, REGON: 634355755

- jest szybkoschnąca,
- ma wysoką odporność na ścieranie.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału uszczelniającego na inny niż wskazany w OPZ.