

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

ADRES INWESTYCJI: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, działka nr ewid. 61/12 obręb 0017 jedn. ewid. 086201\_1

NAZWA INWESTORA: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

BRANŻE: budowlana (remont pomieszczeń od nr 09 do nr 18)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 08.11.2024r.

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.11.2024r.

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Pomieszczenie nr 09 - przedsionek		4
2 Pomieszczenie nr 10 - pom. higieniczno-sanitarne dla personelu		6
3 Pomieszczenie nr 11 - dyżurka lekarska		8
4 Pomieszczenie nr 12 - dyżurka lekarska		10
5 Pomieszczenie nr 13 - toaleta dla personelu		12
6 Pomieszczenie nr 14 - magazyn czystej pościeli		15
7 Pomieszczenie nr 15 - pom. techniczne serwerownia		17
8 Pomieszczenie nr 16 - dyżurka pielęgniarki oddziałowej		19
9 Pomieszczenie nr 17 - toaleta dla personelu		22
10 Pomieszczenie nr 18 - pokój do rozmów		24

1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

2) Założenia wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w oparciu o projekt budowlany.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).

Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:

- a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- b) Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla woj. Lubuskiego miasto Nowa Sól wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- d) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.
- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.
- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

- a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- b) odszkodowań,
- c) nadzorów,
- d) opłat za zajęcie pasa drogowego,
- e) organizacji ruchu,
- f) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie nr 09 - przedsionek</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,30	m2	3,30	
				RAZEM	<b>3,30</b>
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,30	m2	3,30	
				RAZEM	<b>3,30</b>
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(2,39 + 1,50) * 2 * 2,97	m2	23,11	
		-0,90 * 2,00 * 4	m2	-7,20	
				RAZEM	<b>15,91</b>
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.1 * 0,02	m3	0,07	
		poz.2 * 0,02	m3	0,07	
		poz.3 * 0,01	m3	0,16	
		poz.4 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	<b>0,44</b>
6 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.5	m3	0,44	
				RAZEM	<b>0,44</b>
<b>1.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
7 d.1.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,30	m2	3,30	
				RAZEM	<b>3,30</b>
8 d.1.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.7	m2	3,30	
				RAZEM	<b>3,30</b>
9 d.1.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.7	m2	3,30	
				RAZEM	<b>3,30</b>
10 d.1.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.7	m2	3,30	
				RAZEM	<b>3,30</b>
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.7	m2	3,30	
				RAZEM	<b>3,30</b>
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.11	m2	3,30	
				RAZEM	<b>3,30</b>
<b>1.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
13 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,39 + 1,50) * 2 * 2,97 -0,90 * 2,00 * 4 A (Obliczenie pomocnicze) poz. 13 A * 80%	m2	23,11 -7,20 ===== 15,91 12,73	
				RAZEM	12,73
14 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian) poz. 13 A * 20%	m2		
			m2	3,18	
				RAZEM	3,18
15 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko poz. 14 * 0,02	m3		
			m3	0,06	
				RAZEM	0,06
16 d.1.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku poz. 15	m3		
			m3	0,06	
				RAZEM	0,06
17 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach poz. 14	m2		
			m2	3,18	
				RAZEM	3,18
18 d.1.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian poz. 13 A	m2		
			m2	15,91	
				RAZEM	15,91
19 d.1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem poz. 13 A	m2		
			m2	15,91	
				RAZEM	15,91
20 d.1.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich poz. 19	m2		
			m2	15,91	
				RAZEM	15,91
21 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem (2,39 + 1,50) * 2 * 2,55 -0,90 * 2,00 * 4	m2 m2	19,84 -7,20	
				RAZEM	12,64
22 d.1.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm 1	szt szt		
				1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami (2,39 + 1,50) * 2 - 0,90 * 4	m m		
				4,18	
				RAZEM	4,18
1.4		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
24 d.1.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4 3,30	m2 m2		
				3,30	
				RAZEM	3,30
1.5		<b>Instalowanie drzwi</b>			
25 d.1.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1 0,90 * 2,05	m2 m2		
				1,85	
				RAZEM	1,85

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie nr 10 - pom. higieniczno-sanitarne dla personelu</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
27 d.2.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		2,80	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
28 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,80	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
29 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(1,46 + 2,00) * 2 * 2,97	m2	20,55	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	18,75
30 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.27 * 0,02	m3	0,06	
		poz.28 * 0,02	m3	0,06	
		poz.29 * 0,01	m3	0,19	
		poz.30 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	0,45
32 d.2.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.31	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
<b>2.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
33 d.2.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,80	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
34 d.2.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.33	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
35 d.2.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.33	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
36 d.2.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.33	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
37 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.33	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
38 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.37	m2	2,80	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,80
<b>2.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
39 d.2.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,46 + 2,00) * 2 * 2,97 -0,90 * 2,05 A (Obliczenie pomocnicze)		20,55 -1,85 =====	
		poz.39 A * 80%	m2	18,70 <b>14,96</b>	
				RAZEM	<b>14,96</b>
40 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.39 A * 20%	m2	3,74	
				RAZEM	<b>3,74</b>
41 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.40 * 0,02	m3	0,07	
				RAZEM	<b>0,07</b>
42 d.2.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.41	m3	0,07	
				RAZEM	<b>0,07</b>
43 d.2.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.40	m2	3,74	
				RAZEM	<b>3,74</b>
44 d.2.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.39 A	m2	18,70	
				RAZEM	<b>18,70</b>
45 d.2.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.39 A	m2	18,70	
				RAZEM	<b>18,70</b>
46 d.2.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.39 A	m2	18,70	
				RAZEM	<b>18,70</b>
47 d.2.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.48	m2	15,80	
				RAZEM	<b>15,80</b>
48 d.2.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(1,46 + 2,00) * 2 * 2,55 -0,90 * 2,05	m2 m2	17,65 -1,85	
				RAZEM	<b>15,80</b>
49 d.2.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
<b>2.4</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
50 d.2.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		2,80	m2	2,80	
				RAZEM	<b>2,80</b>
<b>2.5</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
52 d.2.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.2.5	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie nr 11 - dyżurka lekarska</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
54 d.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,34 * 1,70	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
55 d.3.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.3.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
57 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
58 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(3,01 + 3,37) * 2 * 2,97	m2	37,90	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
		-2,34 * 1,70	m2	-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20	m2	1,15	
				RAZEM	33,27
59 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.56 * 0,02	m3	0,20	
		poz.57 * 0,02	m3	0,20	
		poz.58 * 0,01	m3	0,33	
		poz.59 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	0,87
61 d.3.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.60	m3	0,87	
				RAZEM	0,87
<b>3.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
62 d.3.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoga	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.3.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.62	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
64 d.3.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.62	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
65 d.3.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.62	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
66 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.62	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
67 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.66	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
<b>3.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
68 d.3.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,01 + 3,37) * 2 * 2,97 -0,90 * 2,00 -2,34 * 1,70 (2,34 + 1,70 * 2) * 0,20 A (Obliczenie pomocnicze)		37,90 -1,80 -3,98 1,15 =====	
		poz.68 A * 80%	m2	33,27 <b>26,62</b>	
				RAZEM	26,62
69 d.3.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.68 A * 20%	m2	6,65	
				RAZEM	6,65
70 d.3.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.69 * 0,02	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
71 d.3.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.70	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
72 d.3.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.69	m2	6,65	
				RAZEM	6,65
73 d.3.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.68 A	m2	33,27	
				RAZEM	33,27
74 d.3.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.68 A	m2	33,27	
				RAZEM	33,27
75 d.3.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.74	m2	33,27	
				RAZEM	33,27

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.3.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(3,01 + 3,37) * 2 * 2,55	m2	32,54	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
		-2,34 * 1,70	m2	-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20	m2	1,15	
				RAZEM	27,91
77 d.3.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
78 d.3.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		(3,01 + 3,37) * 2 - 0,90	m	11,86	
				RAZEM	11,86
3.4		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
79 d.3.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
3.5		<b>Instalowanie drzwi</b>			
80 d.3.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
4		<b>Pomieszczenie nr 12 - dyżurka lekarska</b>			
4.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
81 d.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,34 * 1,70	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
82 d.4.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.4.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		10,20	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
84 d.4.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		10,20	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
85 d.4.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(3,01 + 3,42) * 2 * 2,97	m2	38,19	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
		-2,34 * 1,70	m2	-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20	m2	1,15	
				RAZEM	33,56
86 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.83 * 0,02	m3	0,20	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.84 * 0,02	m3	0,20	
		poz.85 * 0,01	m3	0,34	
		poz.86 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	0,88
88 d.4.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.87	m3	0,88	
				RAZEM	0,88
<b>4.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
89 d.4.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		10,20	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
90 d.4.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.89	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
91 d.4.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.89	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
92 d.4.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.89	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
93 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.89	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
94 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.93	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
<b>4.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
95 d.4.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,01 + 3,42) * 2 * 2,97		38,19	
		-0,90 * 2,00		-1,80	
		-2,34 * 1,70		-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20		1,15	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				33,56	
		poz.95 A * 80%	m2	26,85	
				RAZEM	26,85
96 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.95 A * 20%	m2	6,71	
				RAZEM	6,71
97 d.4.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.96 * 0,02	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
98 d.4.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.97	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
99 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.96	m2	6,71	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,71
100 d.4.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.95 A	m2	33,56	
				RAZEM	33,56
101 d.4.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.95 A	m2	33,56	
				RAZEM	33,56
102 d.4.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.101	m2	33,56	
				RAZEM	33,56
103 d.4.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(3,01 + 3,42) * 2 * 2,55	m2	32,79	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
		-2,34 * 1,70	m2	-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20	m2	1,15	
				RAZEM	28,16
104 d.4.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.4.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		(3,01 + 3,42) * 2 - 0,90	m	11,96	
				RAZEM	11,96
<b>4.4</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
106 d.4.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		10,20	m2	10,20	
				RAZEM	10,20
<b>4.5</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
107 d.4.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie nr 13 - toaleta dla personelu</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
108 d.5.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,20	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
109 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,20	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
110 d.5.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(1,49 + 0,97) * 2 * 2,97	m2	14,61	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
		(1,51 + 1,16) * 2 * 2,97	m2	15,86	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	26,87
111 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 + 1	szt.	2,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
112 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 108 * 0,02	m3	0,06	
		poz. 109 * 0,02	m3	0,06	
		poz. 110 * 0,01	m3	0,27	
		poz. 111 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,29	
				RAZEM	0,68
113 d.5.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 112	m3	0,68	
				RAZEM	0,68
5.2		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
114 d.5.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,20	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
115 d.5.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 114	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
116 d.5.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz. 114	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
117 d.5.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 114	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
118 d.5.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz. 114	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
119 d.5.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 118	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
5.3		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
120 d.5.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,49 + 0,97) * 2 * 2,97		14,61	
		-0,90 * 2,00		-1,80	
		(1,51 + 1,16) * 2 * 2,97		15,86	
		-0,90 * 2,00		-1,80	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				26,87	
		poz. 120 A * 80%	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
121 d.5.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz. 120 A * 20%	m2	5,37	
				RAZEM	5,37
122 d.5.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 121 * 0,02	m3	0,11	
				RAZEM	0,11
123 d.5.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 122	m3	0,11	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,11
124 d.5.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz. 121	m2	5,37	
				RAZEM	5,37
125 d.5.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz. 120 A	m2	26,87	
				RAZEM	26,87
126 d.5.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz. 120 A	m2	26,87	
				RAZEM	26,87
127 d.5.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz. 120 A	m2	26,87	
				RAZEM	26,87
128 d.5.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 129	m2	26,87	
				RAZEM	26,87
129 d.5.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(1,49 + 0,97) * 2 * 2,97	m2	14,61	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
		(1,51 + 1,16) * 2 * 2,97	m2	15,86	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	26,87
130 d.5.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5.4		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
131 d.5.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		2,80	m2	2,80	
				RAZEM	2,80
5.5		<b>Instalowanie drzwi</b>			
132 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
133 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT2	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,64	
				RAZEM	1,64
134 d.5.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.5.5	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie nr 14 - magazyn czystej pościeli</b>			
<b>6.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
136 d.6.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,34 * 1,70	m2	3,98	
				RAZEM	<b>3,98</b>
137 d.6.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		10,00	m2	10,00	
				RAZEM	<b>10,00</b>
138 d.6.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		10,00	m2	10,00	
				RAZEM	<b>10,00</b>
139 d.6.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(1,38 + 3,39 + 2,84 + 1,67 + 1,80 + 1,68 + 1,79) * 2,97	m2	43,21	
		-2,34 * 1,70	m2	-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20	m2	1,15	
				RAZEM	<b>40,38</b>
140 d.6.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,67 * 2,97	m2	4,96	
				RAZEM	<b>4,96</b>
141 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
142 d.6.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.137 * 0,02	m3	0,20	
		poz.138 * 0,02	m3	0,20	
		poz.139 * 0,01	m3	0,40	
		poz.140 * 0,12	m3	0,60	
		poz.141 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	<b>1,54</b>
143 d.6.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.142	m3	1,54	
				RAZEM	<b>1,54</b>
<b>6.2</b>		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
144 d.6.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		(1,70 + 1,33) * 2,97	m2	9,00	
				RAZEM	<b>9,00</b>
<b>6.3</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
145 d.6.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		10,00	m2	10,00	
				RAZEM	<b>10,00</b>
146 d.6.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.145	m2	10,00	
				RAZEM	<b>10,00</b>
147 d.6.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.145	m2	10,00	
				RAZEM	<b>10,00</b>
148 d.6.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.145	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
149 d.6.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.145	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
150 d.6.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.149	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>6.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
151 d.6.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,38 + 3,39 + 4,64 + 1,68 + 1,79) * 2,79 -2,34 * 1,70 (2,37 + 1,70 * 2) * 0,20 A (Obliczenie pomocnicze)		35,94 -3,98 1,15 =====	
		poz.151 A * 80%	m2	33,11 <b>26,49</b>	
				RAZEM	26,49
152 d.6.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.151 A * 20%	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
153 d.6.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.152 * 0,02	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
154 d.6.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.153	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
155 d.6.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.152	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
156 d.6.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.151 A	m2	33,11	
				RAZEM	33,11
157 d.6.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		(1,70 + 1,33 + 0,12) * 2,97	m2	9,36	
				RAZEM	9,36
158 d.6.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.151 A + poz.157	m2	42,47	
				RAZEM	42,47
159 d.6.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.158	m2	42,47	
				RAZEM	42,47
160 d.6.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(3,39 + 4,64) * 2 * 2,55 - 0,90 * 2,00	m2	39,15	
				RAZEM	39,15
161 d.6.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		3	szt	3,00	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
<b>6.5</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
162 d.6.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		10,00	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>6.6</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
163 d.6.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
164 d.6.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie nr 15 - pom. techniczne serwerownia</b>			
<b>7.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
165 d.7.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		5,10	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
166 d.7.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		5,10	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
167 d.7.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(3,13 + 1,57 + 1,80) * 2,97	m2	19,31	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	17,51
168 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
169 d.7.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
170 d.7.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.165 * 0,02	m3	0,10	
		poz.166 * 0,02	m3	0,10	
		poz.167 * 0,01	m3	0,18	
		poz.168 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	0,52
171 d.7.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.170	m3	0,52	
				RAZEM	0,52
<b>7.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
172 d.7.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		5,10	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
173 d.7.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.172	m2	5,10	
				RAZEM	5,10

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
174 d.7.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.172	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
175 d.7.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.172	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
176 d.7.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń zabiegaowych i technicznych)	m2		
		poz.172	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
177 d.7.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.176	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
<b>7.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
178 d.7.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,13 + 1,57 + 1,80) * 2,97 -0,90 * 2,00 A (Obliczenie pomocnicze)		19,31 -1,80 =====	
		poz.178 A * 80%	m2	17,51 <b>14,01</b>	
				RAZEM	14,01
179 d.7.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.178 A * 20%	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
180 d.7.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z na stropach (przyjęto 80% powierzchni stropów)	m2		
		5,10 A (Obliczenie pomocnicze)		5,10 =====	
		poz.180 A * 80%	m2	5,10 <b>4,08</b>	
				RAZEM	4,08
181 d.7.3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (przyjęto 20% powierzchni stropów)	m2		
		poz.180 A * 20%	m2	1,02	
				RAZEM	1,02
182 d.7.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.179 * 0,02 poz.181 * 0,02	m3 m3	0,07 0,02	
				RAZEM	0,09
183 d.7.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.182	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
184 d.7.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.179	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
185 d.7.3	KNR-W 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach	m2		
		poz.181	m2	1,02	
				RAZEM	1,02
186 d.7.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropów	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.178 A + poz.180 A	m2	22,61	
				RAZEM	22,61
187 d.7.3	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		$(1,70 - 0,12 + 1,33) * 2,97$	m2	8,64	
				RAZEM	8,64
188 d.7.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.178 A + poz.187	m2	26,15	
				RAZEM	26,15
189 d.7.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.180 A	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
190 d.7.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.188	m2	26,15	
				RAZEM	26,15
191 d.7.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$(3,12 + 1,57) * 2 * 2,55 - 0,90 * 2,00$	m2	22,12	
				RAZEM	22,12
192 d.7.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.180 A	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
<b>7.4</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
193 d.7.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI60 P3	m2		
		$0,90 * 2,05$	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
194 d.7.4	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie nr 16 - dyżurka pielęgniarki oddziałowej</b>			
<b>8.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
195 d.8.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$2,34 * 1,70$	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
196 d.8.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
197 d.8.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		12,10	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
198 d.8.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		12,10	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
199 d.8.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		$(3,63 + 3,38) * 2 * 2,97$	m2	41,64	
		$-0,90 * 2,00 * 2$	m2	-3,60	
		$-2,34 * 1,70$	m2	-3,98	
		$(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20$	m2	1,15	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,21
200 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
201 d.8.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
202 d.8.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.197 * 0,02	m3	0,24	
		poz.198 * 0,02	m3	0,24	
		poz.199 * 0,01	m3	0,35	
		poz.200 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	0,97
203 d.8.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.202	m3	0,97	
				RAZEM	0,97
<b>8.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
204 d.8.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		12,10	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
205 d.8.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.204	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
206 d.8.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.204	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
207 d.8.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.204	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
208 d.8.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.204	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
209 d.8.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.208	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
<b>8.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
210 d.8.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,63 + 3,38) * 2 * 2,97		41,64	
		-0,90 * 2,00 * 2		-3,60	
		-2,34 * 1,70		-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20		1,15	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				35,21	
		poz.210 A * 80%	m2	28,17	
				RAZEM	28,17
211 d.8.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.210 A * 20%	m2	7,04	
				RAZEM	7,04

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.8.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.211 * 0,02	m3	0,14	
				RAZEM	0,14
213 d.8.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.212	m3	0,14	
				RAZEM	0,14
214 d.8.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.211	m2	7,04	
				RAZEM	7,04
215 d.8.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.210 A	m2	35,21	
				RAZEM	35,21
216 d.8.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.210 A	m2	35,21	
				RAZEM	35,21
217 d.8.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.216	m2	35,21	
				RAZEM	35,21
218 d.8.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(3,63 + 3,38) * 2 * 2,55	m2	35,75	
		-0,90 * 2,00 * 2	m2	-3,60	
		-2,34 * 1,70	m2	-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20	m2	1,15	
				RAZEM	29,32
219 d.8.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
220 d.8.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		(3,63 + 3,38) * 2 - 0,90	m	13,12	
				RAZEM	13,12
<b>8.4</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
221 d.8.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		12,10	m2	12,10	
				RAZEM	12,10
<b>8.5</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
222 d.8.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DK1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
223 d.8.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>9</b>		<b>Pomieszczenie nr 17 - toaleta dla personelu</b>			
<b>9.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
224 d.9.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,50	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
225 d.9.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,50	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
226 d.9.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(1,59 + 1,99) * 2 * 2,97	m2	21,27	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,47</b>
227 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
228 d.9.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 224 * 0,02	m3	0,07	
		poz. 225 * 0,02	m3	0,07	
		poz. 226 * 0,01	m3	0,19	
		poz. 227 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,47</b>
229 d.9.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 228	m3	0,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,47</b>
<b>9.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
230 d.9.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,50	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
231 d.9.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 230	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
232 d.9.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz. 230	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
233 d.9.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 230	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
234 d.9.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz. 230	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
235 d.9.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 234	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
<b>9.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
236 d.9.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,59 + 1,99) * 2 * 2,97		21,27	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90 * 2,00 A (Obliczenie pomocnicze)		-1,80 =====	
		poz.236 A * 80%	m2	19,47 <b>15,58</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,58</b>
237 d.9.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.236 A * 20%	m2	3,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,89</b>
238 d.9.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.237 * 0,02	m3	0,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,08</b>
239 d.9.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.238	m3	0,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,08</b>
240 d.9.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.237	m2	3,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,89</b>
241 d.9.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.236 A	m2	19,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,47</b>
242 d.9.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.236 A	m2	19,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,47</b>
243 d.9.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.236 A	m2	19,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,47</b>
244 d.9.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.245	m2	16,46	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,46</b>
245 d.9.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(1,59 + 1,99) * 2 * 2,55	m2	18,26	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,46</b>
<b>9.4</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
246 d.9.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		3,50	m2	3,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,50</b>
<b>9.5</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
247 d.9.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,85</b>
248 d.9.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249 d.9.5	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>10</b>		<b>Pomieszczenie nr 18 - pokój do rozmów</b>			
<b>10.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
250 d.10.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,34 * 1,70	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
251 d.10.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		8,20	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
252 d.10.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		8,20	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
253 d.10.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(2,14 * 2 + 4,01) * 2,97	m2	24,62	
		-2,34 * 1,70	m2	-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20	m2	1,15	
				RAZEM	21,79
254 d.10.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.251 * 0,02	m3	0,16	
		poz.252 * 0,02	m3	0,16	
		poz.253 * 0,01	m3	0,22	
				RAZEM	0,54
255 d.10.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.254	m3	0,54	
				RAZEM	0,54
<b>10.2</b>		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
256 d.10.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		3,55 * 2,97 - 0,90 * 2,00	m2	8,74	
				RAZEM	8,74
<b>10.3</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
257 d.10.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		8,20	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
258 d.10.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.257	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
259 d.10.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.257	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
260 d.10.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.257	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
261 d.10.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.257	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
262 d.10.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.261	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
<b>10.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
263 d.10.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,14 * 2 + 4,01) * 2,97		24,62	
		-2,34 * 1,70		-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20		1,15	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.263 A * 80%	m2	21,79	
				17,43	
				RAZEM	17,43
264 d.10.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.263 A * 20%	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
265 d.10.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.264 * 0,02	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
266 d.10.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.265	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
267 d.10.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.264	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
268 d.10.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.263 A	m2	21,79	
				RAZEM	21,79
269 d.10.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		3,55 * 2,97	m2	10,54	
				RAZEM	10,54
270 d.10.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.263 A + poz.269	m2	32,33	
				RAZEM	32,33
271 d.10.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.270	m2	32,33	
				RAZEM	32,33
272 d.10.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,14 + 4,01) * 2 * 2,55	m2	31,37	
		-2,34 * 1,70	m2	-3,98	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20	m2	1,15	
				RAZEM	28,54
273 d.10.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
274 d.10.4	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		$(2,14 + 4,01) * 2 - 0,90$	m	11,40	
				RAZEM	11,40
<b>10.5</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
275 d.10.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		8,20	m2	8,20	
				RAZEM	8,20
<b>10.6</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
276 d.10.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DK1	m2		
		$0,90 * 2,05$	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
277 d.10.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00