

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.
ADRES INWESTYCJI:	ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, działka nr ewid. 61/12 obręb 0017 jedn. ewid. 086201_1
NAZWA INWESTORA:	Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA:	ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
BRANŻE:	budowlana (remont pomieszczeń od nr 39 do nr 41 oraz od nr 50 do nr 56)
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI
DATA OPRACOWANIA:	08.11.2024r.

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.11.2024r.

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Pomieszczenie nr 39 - magazyn		4
2 Pomieszczenie nr 40 - trakt komunikacyjny		6
3 Pomieszczenie nr 41 - poczekalnia SOR		8
4 Pomieszczenie nr 50 - pomieszczenie gospodarcze		11
5 Pomieszczenie nr 51 - toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych		13
6 Pomieszczenie nr 52 - szatnia męska czysta		15
7 Pomieszczenie nr 53 - szatnia męska brudna		18
8 Pomieszczenie nr 54 - umywalnia		21
9 Pomieszczenie nr 55 - sala odpraw		23
10 Pomieszczenie nr 56 - dyżurka lekarska		25

1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

2) Założenia wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w oparciu o projekt budowlany.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).

Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:

- a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- b) Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla woj. Lubuskiego miasto Nowa Sól wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- d) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.
- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.
- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

- a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- b) odszkodowań,
- c) nadzorów,
- d) opłat za zajęcie pasa drogowego,
- e) organizacji ruchu,
- f) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie nr 39 - magazyn			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,00 * 1,50	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		11,50	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,06 + 2,57 + 2,22 + 3,00 + 0,79 + 1,16 + 0,20 + 2,12 + 0,26 + 0,24 + 3,10) * 2,00	m2	35,44	
				RAZEM	35,44
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		11,50	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.3	m2	35,44	
				RAZEM	35,44
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.2 * 0,02	m3	0,23	
		poz.3 * 0,02	m3	0,71	
		poz.4 * 0,08	m3	0,18	
		poz.5 * 0,01	m3	0,12	
		poz.6 * 0,01	m3	0,35	
				RAZEM	1,59
8 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.7	m3	1,59	
				RAZEM	1,59
1.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
9 d.1.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		11,50	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
10 d.1.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.9	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
11 d.1.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.9	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
12 d.1.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.9	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.9	m2	11,50	
				RAZEM	11,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.13	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
1.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
15 d.1.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,06 + 2,57 + 2,22 + 3,00 + 0,79 + 1,16 + 0,20 + 2,12 + 0,26 + 0,24 + 3,10) * 0,97		17,19	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.15 A * 80%	m2	17,19	
				13,75	
				RAZEM	13,75
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.15 A * 20%	m2	3,44	
				RAZEM	3,44
17 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.16 * 0,02	m3	0,07	
				RAZEM	0,07
18 d.1.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.17	m3	0,07	
				RAZEM	0,07
19 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.16	m2	3,44	
				RAZEM	3,44
20 d.1.3	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		poz.3	m2	35,44	
				RAZEM	35,44
21 d.1.3	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz.20	m2	35,44	
				RAZEM	35,44
22 d.1.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.15 A + poz.20	m2	52,63	
				RAZEM	52,63
23 d.1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.15 A + poz.20	m2	52,63	
				RAZEM	52,63
24 d.1.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.23	m2	52,63	
				RAZEM	52,63
25 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,06 + 2,57 + 2,22 + 3,00 + 0,79 + 1,16 + 0,20 + 2,12 + 0,26 + 0,24 + 3,10) * 2,85	m2	50,50	
				RAZEM	50,50
26 d.1.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
1.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		11,50	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
1.5		Instalowanie drzwi			
28 d.1.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
2		Pomieszczenie nr 40 - trakt komunikacyjny			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
29 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,00 * 1,50	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
30 d.2.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		21,90	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
31 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		21,90	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
32 d.2.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.31	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
33 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(31,80 - 1,47 * 3) * 2,97	m2	81,35	
		-1,60 * 2,05	m2	-3,28	
				RAZEM	78,07
34 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru rzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,60 * 2,05	m2	3,28	
				RAZEM	3,28
35 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.30 * 0,02	m3	0,44	
		poz.31 * 0,02	m3	0,44	
		poz.32 * 0,01	m3	0,22	
		poz.33 * 0,01	m3	0,78	
		poz.34 * 0,08	m3	0,26	
				RAZEM	2,14
36 d.2.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.35	m3	2,14	
				RAZEM	2,14
2.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
37 d.2.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłóży	m2		
		21,90	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
38 d.2.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłóży	m2		
		poz.37	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
39 d.2.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.37	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
40 d.2.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.37	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
41 d.2.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.37	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
42 d.2.2	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		31,80 - 1,47 * 3	m	27,39	
				RAZEM	27,39
2.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
43 d.2.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(31,80 - 1,47 * 3) * 2,97 -1,60 * 2,05 A (Obliczenie pomocnicze)		81,35 -3,28 =====	
		poz.43 A * 80%	m2	78,07 62,46	
				RAZEM	62,46
44 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.43 A * 20%	m2	15,61	
				RAZEM	15,61
45 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.44 * 0,02	m3	0,31	
				RAZEM	0,31
46 d.2.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.45	m3	0,31	
				RAZEM	0,31
47 d.2.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.44	m2	15,61	
				RAZEM	15,61
48 d.2.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.43 A	m2	78,07	
				RAZEM	78,07
49 d.2.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.43 A	m2	78,07	
				RAZEM	78,07
50 d.2.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.49	m2	78,07	
				RAZEM	78,07
51 d.2.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.52	m2	39,97	
				RAZEM	39,97
52 d.2.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do traktatów komunikacyjnych, poczekalni, rejestracji)	m2		
		(31,80 - 1,47 * 3) * 1,55 -1,60 * 1,55	m2 m2	42,45 -2,48	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,97
53 d.2.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(31,80 - 1,47 * 2) * 1,20	m2	34,63	
				RAZEM	34,63
54 d.2.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 10 mm o wys. 1,5 m i szer. 75x75 mm	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00
55 d.2.3	analiza indywidualna	Odbojoporęcz ścienna	m		
		6,12 * 2	m	12,24	
				RAZEM	12,24
2.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
56 d.2.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do traktów komunikacyjnych akustyczny ISO 5	m2		
		21,90	m2	21,90	
				RAZEM	21,90
2.5		Instalowanie drzwi			
57 d.2.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe DD2	m2		
		1,60 * 2,05	m2	3,28	
				RAZEM	3,28
58 d.2.5	analiza indywidualna	Tablice i tabliczki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Pomieszczenie nr 41 - poczekalnia SOR			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
59 d.3.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.3.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		40,20	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
61 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		40,20	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
62 d.3.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.61	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
63 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(25,43 - 1,47 * 3 - 1,34 - 1,51) * 2,97	m2	53,96	
				RAZEM	53,96
64 d.3.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		3,53 * 2,97 * 0,35	m3	3,67	
				RAZEM	3,67
65 d.3.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		3,04 * 2,97	m2	9,03	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,03
66 d.3.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m2		
		1,35 * 2,97	m2	4,01	
				RAZEM	4,01
67 d.3.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
68 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.60 * 0,02	m3	0,80	
		poz.61 * 0,02	m3	0,80	
		poz.62 * 0,01	m3	0,40	
		poz.63 * 0,01	m3	0,54	
		poz.64	m3	3,67	
		poz.65 * 0,12	m3	1,08	
		poz.66 * 0,12	m3	0,48	
				RAZEM	7,77
69 d.3.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.68	m3	7,77	
				RAZEM	7,77
3.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
70 d.3.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		40,20	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
71 d.3.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.70	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
72 d.3.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.70	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
73 d.3.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.70	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
74 d.3.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.70	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
75 d.3.2	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		25,43 - 1,47 * 3 - 1,34 - 1,51	m	18,17	
				RAZEM	18,17
76 d.3.2	analiza indywidualna	Ścieżki dotykowe	m		
		3,40 + 5,80	m	9,20	
				RAZEM	9,20
3.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
77 d.3.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(25,43 - 1,47 * 3 - 1,34 - 1,51) * 2,97		53,96	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.77 A * 80%	m2	53,96	
				43,17	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43,17
78 d.3.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.77 A * 20%	m2	10,79	
				RAZEM	10,79
79 d.3.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.78 * 0,02	m3	0,22	
				RAZEM	0,22
80 d.3.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.79	m3	0,22	
				RAZEM	0,22
81 d.3.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.78	m2	10,79	
				RAZEM	10,79
82 d.3.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.77 A	m2	53,96	
				RAZEM	53,96
83 d.3.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.77 A	m2	53,96	
				RAZEM	53,96
84 d.3.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.83	m2	53,96	
				RAZEM	53,96
85 d.3.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.86	m2	28,16	
				RAZEM	28,16
86 d.3.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do traktatów komunikacyjnych, poczekalni, rejestracji)	m2		
		(25,43 - 1,47 * 3 - 1,34 - 1,51) * 1,55	m2	28,16	
				RAZEM	28,16
87 d.3.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(25,43 - 1,47 * 3 - 1,34 - 1,51) * 1,20	m2	21,80	
				RAZEM	21,80
88 d.3.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 10 mm o wys. 1,5 m i szer. 75x75 mm	szt		
		11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
89 d.3.3	analiza indywidualna	Odbojoporęcz ścienna	m		
		6,12 * 2	m	12,24	
				RAZEM	12,24
3.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
90 d.3.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do traktów komunikacyjnych akustyczny ISO 5	m2		
		40,20	m2	40,20	
				RAZEM	40,20
3.5		Instalowanie drzwi			
91 d.3.5	analiza indywidualna	Tablice i tabliczki	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Pomieszczenie nr 50 - pomieszczenie gospodarcze			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
92 d.4.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,80	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
93 d.4.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3,80	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
94 d.4.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.93	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
95 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
96 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.92 * 0,02	m3	0,08	
		poz.93 * 0,02	m3	0,08	
		poz.94 * 0,01	m3	0,04	
		poz.95 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
				RAZEM	0,35
97 d.4.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.96	m3	0,35	
				RAZEM	0,35
4.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
98 d.4.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,80	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
99 d.4.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.98	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
100 d.4.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.98	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
101 d.4.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.98	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
102 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.98	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
103 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.102	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
4.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
104 d.4.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,82 + 2,12) * 2 * 2,97		23,40	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.104 A * 80%	m2	23,40	
				18,72	
				RAZEM	18,72
105 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.104 A * 20%	m2	4,68	
				RAZEM	4,68
106 d.4.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z na stropach (przyjęto 80% powierzchni stropów)	m2		
		3,80		3,80	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.106 A * 80%	m2	3,80	
				3,04	
				RAZEM	3,04
107 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (przyjęto 20% powierzchni stropów)	m2		
		poz.106 A * 20%	m2	0,76	
				RAZEM	0,76
108 d.4.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.105 * 0,02	m3	0,09	
		poz.106 * 0,02	m3	0,06	
				RAZEM	0,15
109 d.4.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.108	m3	0,15	
				RAZEM	0,15
110 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.105	m2	4,68	
				RAZEM	4,68
111 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach	m2		
		poz.107	m2	0,76	
				RAZEM	0,76
112 d.4.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.104 A	m2	23,40	
				RAZEM	23,40
113 d.4.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.104 A	m2	23,40	
				RAZEM	23,40
114 d.4.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.106 A	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
115 d.4.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.104 A	m2	23,40	
				RAZEM	23,40
116 d.4.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.117	m2	16,27	
				RAZEM	16,27
117 d.4.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(1,82 + 2,12) * 2 * 2,30	m2	18,12	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	16,27
118 d.4.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
119 d.4.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.106 A	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
4.4		Instalowanie drzwi			
120 d.4.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
121 d.4.4	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Pomieszczenie nr 51 - toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
122 d.5.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		6,50	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
123 d.5.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		6,50	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
124 d.5.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		6,50	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
125 d.5.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(3,49 + 2,27) * 2 * 2,97	m2	34,21	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
				RAZEM	31,95
126 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
127 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
128 d.5.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,84 * 2,97 * 2	m2	10,93	
				RAZEM	10,93
129 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.122 * 0,02	m3	0,13	
		poz.123 * 0,02	m3	0,13	
		poz.124 * 0,01	m3	0,07	
		poz.125 * 0,01	m3	0,32	
		poz.126 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,29	
		poz.127 * 0,08	m3	0,16	
		poz.128 * 0,08	m3	0,87	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,97
130 d.5.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.129	m3	1,97	
				RAZEM	1,97
5.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
131 d.5.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		6,50	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
132 d.5.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.131	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
133 d.5.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.131	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
134 d.5.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.131	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
135 d.5.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.131	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
136 d.5.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.135	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
5.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
137 d.5.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		$(3,49 + 2,27) * 2 * 2,97$		34,21	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.137 A * 80%	m2	34,21	
				27,37	
				RAZEM	27,37
138 d.5.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.137 A * 20%	m2	6,84	
				RAZEM	6,84
139 d.5.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.138 * 0,02	m3	0,14	
				RAZEM	0,14
140 d.5.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.139	m3	0,14	
				RAZEM	0,14
141 d.5.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.138	m2	6,84	
				RAZEM	6,84
142 d.5.3	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		$2,97 * 4$	m	11,88	
				RAZEM	11,88

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.5.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.137 A	m2	34,21	
				RAZEM	34,21
144 d.5.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.137 A	m2	34,21	
				RAZEM	34,21
145 d.5.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.137 A	m2	34,21	
				RAZEM	34,21
146 d.5.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.147	m2	27,65	
				RAZEM	27,65
147 d.5.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(3,49 + 2,27) * 2 * 2,40	m2	27,65	
				RAZEM	27,65
148 d.5.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
149 d.5.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		6,50	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
5.5		Instalowanie drzwi			
150 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT4	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
151 d.5.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
152 d.5.5	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Pomieszczenie nr 52 - szatnia męska czysta			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
153 d.6.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
154 d.6.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
155 d.6.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,90	m2	14,90	
				RAZEM	14,90

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.6.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
157 d.6.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 155 * 0,02	m3	0,30	
		3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,57 + 3,14 * 0,06 * 0,06 * 0,57 * 3	m3	0,04	
				RAZEM	0,34
158 d.6.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 157	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
6.2		Roboty murarskie i murowe			
159 d.6.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		4,96 * 2,97	m2	14,73	
				RAZEM	14,73
160 d.6.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,57	m3	0,28	
				RAZEM	0,28
161 d.6.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N4)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
162 d.6.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
163 d.6.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,00 * 2,05 * 0,57	m3	1,17	
				RAZEM	1,17
164 d.6.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 160 + poz. 163	m3	1,45	
				RAZEM	1,45
165 d.6.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 164	m3	1,45	
				RAZEM	1,45
166 d.6.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
167 d.6.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		2,05 * 2 + 1,00	m	5,10	
				RAZEM	5,10
6.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
168 d.6.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		14,90	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
169 d.6.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 168	m2	14,90	
				RAZEM	14,90

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.6.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz. 168	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
171 d.6.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 168	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
172 d.6.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz. 168	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
173 d.6.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 172	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
6.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
174 d.6.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,98 + 5,10 + 2,98) * 2,97		32,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz. 174 A * 80%	m2	32,85	
				26,28	
				RAZEM	26,28
175 d.6.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz. 174 A * 20%	m2	6,57	
				RAZEM	6,57
176 d.6.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 175 * 0,02	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
177 d.6.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 176	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
178 d.6.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz. 175	m2	6,57	
				RAZEM	6,57
179 d.6.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		5,10 * 2,97	m2	15,15	
				RAZEM	15,15
180 d.6.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz. 174 A + poz. 179	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
181 d.6.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz. 174 A + poz. 179	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
182 d.6.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz. 181	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
183 d.6.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,98 + 5,10) * 2 * 2,55	m2	41,21	
				RAZEM	41,21

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.6.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
6.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
185 d.6.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		14,90	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
6.6		Instalowanie drzwi			
186 d.6.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
7		Pomieszczenie nr 53 - szatnia męska brudna			
7.1		Roboty rozbiórkowe			
187 d.7.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
188 d.7.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
189 d.7.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,80	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
190 d.7.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
191 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
192 d.7.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		14,9 * 0,02	m3	0,30	
		14,9 * 0,01	m3	0,15	
		3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,57	m3	0,02	
		poz.191 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,30	
				RAZEM	0,77
193 d.7.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.192	m3	0,77	
				RAZEM	0,77
7.2		Roboty murarskie i murowe			
194 d.7.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,40 * 2,97 * 0,35	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
195 d.7.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,35 * 2	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
196 d.7.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N4)	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,95 * 2 * 2	m	7,80	
				RAZEM	7,80
197 d.7.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2 + 2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
198 d.7.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		1,00 * 2,05 * 0,35	m3	0,72	
				RAZEM	0,72
199 d.7.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.195 + poz.198	m3	1,06	
				RAZEM	1,06
200 d.7.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.199	m3	1,06	
				RAZEM	1,06
201 d.7.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,00 * 2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
202 d.7.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		(2,05 * 2 + 1,00) * 2	m	10,20	
				RAZEM	10,20
7.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
203 d.7.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		13,80	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
204 d.7.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.203	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
205 d.7.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.203	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
206 d.7.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.203	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
207 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.203	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
208 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.207	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
7.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
209 d.7.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		[(2,06 + 1,74) * 2 + (3,07 + 3,21) * 2] * 2,97		59,88	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.209 A * 80%	m2	59,88	
				47,90	
				RAZEM	47,90

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210 d.7.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.209 A * 20%	m2	11,98	
				RAZEM	11,98
211 d.7.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.210 * 0,02	m3	0,24	
				RAZEM	0,24
212 d.7.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.211	m3	0,24	
				RAZEM	0,24
213 d.7.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.210	m2	11,98	
				RAZEM	11,98
214 d.7.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		0,38 * 2,97	m2	1,13	
				RAZEM	1,13
215 d.7.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.209 A + poz.214	m2	61,01	
				RAZEM	61,01
216 d.7.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.209 A + poz.214	m2	61,01	
				RAZEM	61,01
217 d.7.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.216	m2	61,01	
				RAZEM	61,01
218 d.7.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$[(2,06 + 1,74) * 2 + (3,07 + 3,21) * 2] * 2,55$	m2	51,41	
				RAZEM	51,41
219 d.7.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
7.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
220 d.7.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		13,80	m2	13,80	
				RAZEM	13,80
7.6		Instalowanie drzwi			
221 d.7.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
222 d.7.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
223 d.7.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Pomieszczenie nr 54 - umywalnia			
8.1		Roboty rozbiórkowe			
224 d.8.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,26	m2	1,61	
				RAZEM	1,61
225 d.8.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		8,10	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
226 d.8.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		8,10	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
227 d.8.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		8,10	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
228 d.8.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,63 + 5,00 + 1,63) * 2,97	m2	24,53	
				RAZEM	24,53
229 d.8.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.228	m2	24,53	
				RAZEM	24,53
230 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru rzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,25 * 2,05	m2	2,56	
				RAZEM	2,56
231 d.8.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.225 * 0,02	m3	0,16	
		poz.226 * 0,02	m3	0,16	
		poz.227 * 0,01	m3	0,08	
		poz.228 * 0,02	m3	0,49	
		poz.229 * 0,01	m3	0,25	
		poz.230 * 0,08	m3	0,20	
				RAZEM	1,34
232 d.8.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.231	m3	1,34	
				RAZEM	1,34
8.2		Roboty murarskie i murowe			
233 d.8.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		1,63 * 2,97 - 0,90 * 2,00	m2	3,04	
				RAZEM	3,04
234 d.8.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,27 * 2,05 * 0,55	m3	1,43	
				RAZEM	1,43
8.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
235 d.8.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłóży	m2		
		8,10	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
236 d.8.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłóży	m2		
		poz.235	m2	8,10	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,10
237 d.8.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.235	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
238 d.8.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.235	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
239 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.235	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
240 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.239	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
8.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
241 d.8.4	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		$(1,63 + 5,00 + 1,63) * 2,97$	m2	24,53	
				RAZEM	24,53
242 d.8.4	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz.241	m2	24,53	
				RAZEM	24,53
243 d.8.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.241	m2	24,53	
				RAZEM	24,53
244 d.8.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		$1,27 * 2,05$	m2	2,60	
		$1,63 * 2,97 * 2 - 0,90 * 2,00 * 2$	m2	6,08	
		$5,00 * 2,97$	m2	14,85	
				RAZEM	23,53
245 d.8.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$(1,63 + 1,01) * 2 * 2,97$	m2	15,68	
		$(1,63 + 3,99) * 2 * 2,97$	m2	33,38	
		$-0,90 * 2,00 * 3$	m2	-5,40	
				RAZEM	43,66
246 d.8.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.245	m2	43,66	
				RAZEM	43,66
247 d.8.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.248	m2	36,72	
				RAZEM	36,72
248 d.8.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		$(1,63 + 1,01) * 2 * 2,55$	m2	13,46	
		$(1,63 + 3,99) * 2 * 2,55$	m2	28,66	
		$-0,90 * 2,00 * 3$	m2	-5,40	
				RAZEM	36,72
8.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
249 d.8.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,10	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
8.6		Instalowanie drzwi			
250 d.8.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
251 d.8.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT2	m2		
		0,80 * 2,05 * 2	m2	3,28	
				RAZEM	3,28
252 d.8.6	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody i płytowe pełne	m2		
		(1,51 + 1,63) * 2,55	m2	8,01	
		-0,80 * 2,05 * 2	m2	-3,28	
				RAZEM	4,73
253 d.8.6	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1 + 1	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9		Pomieszczenie nr 55 - sala odpraw			
9.1		Roboty rozbiórkowe			
254 d.9.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,20	m2	1,54	
				RAZEM	1,54
255 d.9.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
256 d.9.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		19,20	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
257 d.9.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,20	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
258 d.9.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(3,16 + 6,03) * 2 * 2,97	m2	54,59	
		0,13 * 2,97 * 2	m2	0,77	
				RAZEM	55,36
259 d.9.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
260 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
261 d.9.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.256 * 0,02	m3	0,38	
		poz.257 * 0,02	m3	0,38	
		poz.258 * 0,01	m3	0,55	
		poz.259 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,03	
		poz.260 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
				RAZEM	1,49

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
262 d.9.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.261	m3	1,49	
				RAZEM	1,49
9.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
263 d.9.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		19,20	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
264 d.9.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.263	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
265 d.9.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.263	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
266 d.9.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.263	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
267 d.9.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.263	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
268 d.9.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.267	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
9.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
269 d.9.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,16 + 6,03) * 2 * 2,97 0,13 * 2,97 * 2 A (Obliczenie pomocnicze)		54,59 0,77 =====	
		poz.269 A * 80%	m2	55,36 44,29	
				RAZEM	44,29
270 d.9.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.269 A * 20%	m2	11,07	
				RAZEM	11,07
271 d.9.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.270 * 0,02	m3	0,22	
				RAZEM	0,22
272 d.9.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.271	m3	0,22	
				RAZEM	0,22
273 d.9.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.270	m2	11,07	
				RAZEM	11,07
274 d.9.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.269 A	m2	55,36	
				RAZEM	55,36

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
275 d.9.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.269 A	m2	55,36	
				RAZEM	55,36
276 d.9.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.275	m2	55,36	
				RAZEM	55,36
277 d.9.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		0,13 * 2,65 * 2	m2	0,69	
		(3,16 + 6,03) * 2 * 2,65	m2	48,71	
				RAZEM	49,40
278 d.9.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
279 d.9.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		(3,16 + 6,03) * 2 + 0,13 * 2 - 0,90	m	17,74	
				RAZEM	17,74
9.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
280 d.9.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		19,20	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
9.5		Instalowanie drzwi			
281 d.9.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe AG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
10		Pomieszczenie nr 56 - dyżurka lekarska			
10.1		Roboty rozbiórkowe			
282 d.10.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,28 * 1,20	m2	1,54	
				RAZEM	1,54
283 d.10.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
284 d.10.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
285 d.10.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
286 d.10.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(3,16 + 6,03) * 2 * 2,97	m2	54,59	
		0,13 * 2,97 * 2 + 0,20 * 2,97 * 2	m2	1,96	
				RAZEM	56,55
287 d.10.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
288 d.10.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
289 d.10.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2,89 * 2,97 * 0,18 - 1,35 * 2,05 * 0,18	m3	1,05	
				RAZEM	1,05
290 d.10.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.284 * 0,02	m3	0,38	
		poz.285 * 0,02	m3	0,38	
		poz.286 * 0,01	m3	0,57	
		poz.287 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,03	
		poz.288 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
		poz.289	m3	1,05	
				RAZEM	2,56
291 d.10.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.290	m3	2,56	
				RAZEM	2,56
10.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
292 d.10.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
293 d.10.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.292	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
294 d.10.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.292	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
295 d.10.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.292	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
296 d.10.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.292	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
297 d.10.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.296	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
10.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
298 d.10.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,16 + 6,03) * 2 * 2,97		54,59	
		0,13 * 2,97 * 2 + 0,20 * 2,97 * 2		1,96	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.298 A * 80%	m2	56,55	
				45,24	
				RAZEM	45,24
299 d.10.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.298 A * 20%	m2	11,31	
				RAZEM	11,31

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.10.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.299 * 0,02	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
301 d.10.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.300	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
302 d.10.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.299	m2	11,31	
				RAZEM	11,31
303 d.10.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.298 A	m2	56,55	
				RAZEM	56,55
304 d.10.3	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach	m		
		2,97 * 2	m	5,94	
				RAZEM	5,94
305 d.10.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.298 A	m2	56,55	
				RAZEM	56,55
306 d.10.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.305	m2	56,55	
				RAZEM	56,55
307 d.10.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(3,16 + 6,03) * 2 * 2,90	m2	53,30	
		0,13 * 2,90 * 2 + 0,20 * 2,90 * 2	m2	1,91	
				RAZEM	55,21
308 d.10.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
309 d.10.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		(3,16 + 6,03) * 2 + 0,13 * 2 + 0,20 * 2 - 0,90	m	18,14	
				RAZEM	18,14
10.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
310 d.10.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		19,10	m2	19,10	
				RAZEM	19,10
10.5		Instalowanie drzwi			
311 d.10.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe AG2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26