

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

ADRES INWESTYCJI: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, działka nr ewid. 61/12 obręb 0017 jedn. ewid. 086201_1

NAZWA INWESTORA: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

BRANŻE: budowlana (remont pomieszczeń od nr 57 do nr 67)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 08.11.2024r.

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.11.2024r.

Data zatwierdzenia

Spis treści	
Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Pomieszczenie nr 57 - toaleta dla personelu	4
2 Pomieszczenie nr 58 - punkt informacyjny	6
3 Pomieszczenie nr 59 - stanowisko segregacji medycznej	9
4 Pomieszczenie nr 60 - pomieszczenie socjalne	11
5 Pomieszczenie nr 61 - toaleta dla personelu	14
6 Pomieszczenie nr 62 - szatnia	16
7 Pomieszczenie nr 63 - gabinet badań lekarskich	18
8 Pomieszczenie nr 64 - pomieszczenie higieniczno sanitarne dla pacjenta	21
9 Pomieszczenie nr 65 - obszar konsultacyjny	23
10 Pomieszczenie nr 66 - gabinet badań lekarskich	27
11 Pomieszczenie nr 67 - gabinet badań lekarskich	30

1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

2) Założenia wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w oparciu o projekt budowlany.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).

Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:

- a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- b) Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla woj. Lubuskiego miasto Nowa Sól wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- d) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.
- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.
- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

- a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- b) odszkodowań,
- c) nadzorów,
- d) opłat za zajęcie pasa drogowego,
- e) organizacji ruchu,
- f) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie nr 57 - toaleta dla personelu			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.1	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,41 + 1,58) * 2 * 2,00	m2	11,96	
		(0,86 + 1,59) * 2 * 2,00	m2	9,80	
		-0,90 * 2,00 * 3	m2	-5,40	
				RAZEM	16,36
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.3	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.1 * 0,02	m3	0,06	
		poz.2 * 0,01	m3	0,03	
		poz.3 * 0,02	m3	0,33	
		poz.4 * 0,01	m3	0,16	
		poz.5 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,29	
				RAZEM	0,87
7 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.6	m3	0,87	
				RAZEM	0,87
1.2		Roboty murarskie i murowe			
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,10 * 2,00	m2	0,20	
				RAZEM	0,20
1.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
9 d.1.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłóży	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłóży	m2		
		poz.9	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
11 d.1.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.9	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
12 d.1.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłóży	m2		
		poz.9	m2	3,00	
				RAZEM	3,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.9	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
14 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.13	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
1.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
15 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,41 + 1,58) * 2 * 0,97 (0,86 + 1,59) * 2 * 0,97 A (Obliczenie pomocnicze)		5,80 4,75 =====	
		poz.15 A * 80%	m2	10,55 8,44	
				RAZEM	8,44
16 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.15 A * 20%	m2	2,11	
				RAZEM	2,11
17 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.16 * 0,02	m3	0,04	
				RAZEM	0,04
18 d.1.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.17	m3	0,04	
				RAZEM	0,04
19 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.16	m2	2,11	
		(0,12 + 0,10) * 2,05 <amurowania>	m2	0,45	
				RAZEM	2,56
20 d.1.4	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		poz.3	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
21 d.1.4	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz.20	m2	16,36	
				RAZEM	16,36
22 d.1.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.15 A + poz.20	m2	26,91	
				RAZEM	26,91
23 d.1.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.22	m2	26,91	
				RAZEM	26,91
24 d.1.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.23	m2	26,91	
				RAZEM	26,91
25 d.1.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.26	m2	26,91	
				RAZEM	26,91

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		poz.22	m2	26,91	
				RAZEM	26,91
27 d.1.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
28 d.1.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
1.6		Instalowanie drzwi			
29 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
30 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT2	m2		
		0,80 * 2,05	m2	1,64	
				RAZEM	1,64
31 d.1.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.1.6	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Pomieszczenie nr 58 - punkt informacyjny			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
33 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,64 * 1,60	m2	2,62	
				RAZEM	2,62
34 d.2.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,50	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
36 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(1,40 + 1,57) * 2 * 2,97	m2	17,64	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
		(3,82 + 4,37) * 2 * 2,97	m2	48,65	
		-2,45 * 1,50	m2	-3,68	
		(2,45 + 1,50) * 2 * 0,20	m2	1,58	
				RAZEM	62,34
37 d.2.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
40 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,50 * 2,45	m2	3,68	
				RAZEM	3,68
41 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		2,45	m	2,45	
				RAZEM	2,45
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		19,1 * 0,02	m3	0,38	
		poz.35 * 0,02	m3	0,39	
		poz.36 * 0,01	m3	0,62	
		poz.37 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,15	m3	0,00	
		poz.38 * 3,14 * 0,08 * 0,08 * 0,40	m3	0,01	
		poz.39 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
		poz.40 * 0,08	m3	0,29	
		poz.41 * 0,30 * 0,05	m3	0,04	
				RAZEM	1,88
43 d.2.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.42	m3	1,88	
				RAZEM	1,88
2.2		Roboty murarskie i murowe			
44 d.2.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		1,99 * 2,97	m2	5,91	
				RAZEM	5,91
2.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
45 d.2.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		19,50	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
46 d.2.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.45	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
47 d.2.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.45	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
48 d.2.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.45	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
49 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.45	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
50 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.49	m2	19,50	
				RAZEM	19,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
51 d.2.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,40 + 1,57) * 2 * 2,97 -0,90 * 2,05 (3,82 + 4,37) * 2 * 2,97 -2,45 * 1,50 (2,45 + 1,50) * 2 * 0,20 A (Obliczenie pomocnicze)		17,64 -1,85 48,65 -3,68 1,58 =====	
		poz.51 A * 80%	m2	62,34 49,87	
				RAZEM	49,87
52 d.2.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.51 A * 20%	m2	12,47	
				RAZEM	12,47
53 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.52 * 0,02	m3	0,25	
				RAZEM	0,25
54 d.2.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.53	m3	0,25	
				RAZEM	0,25
55 d.2.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.52	m2	12,47	
				RAZEM	12,47
56 d.2.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.51 A	m2	62,34	
				RAZEM	62,34
57 d.2.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		2,00 * 2,97 * 2 + 0,12 * 2,97	m2	12,24	
				RAZEM	12,24
58 d.2.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.51 A + poz.57	m2	74,58	
				RAZEM	74,58
59 d.2.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.58	m2	74,58	
				RAZEM	74,58
60 d.2.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(1,40 + 1,57) * 2 * 2,95 -0,90 * 2,05 (3,82 + 4,37) * 2 * 2,95 -2,45 * 1,50 (2,45 + 1,50) * 2 * 0,20	m2 m2 m2 m2 m2	17,52 -1,85 48,32 -3,68 1,58	
				RAZEM	61,89
61 d.2.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
62 d.2.4	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,40 + 1,57) * 2 + (3,82 + 4,37) * 2 + 2,00 * 2 + 0,12 + 0,44 * 2 - 0,90$	m	26,42	
				RAZEM	26,42
2.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
63 d.2.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		19,50	m2	19,50	
				RAZEM	19,50
2.6		Instalowanie drzwi i okien			
64 d.2.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe AG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
65 d.2.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.2.6	KNR 0-19 1022-04	Montaż okien z PCV O1 bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		2,45 * 1,50	m2	3,68	
				RAZEM	3,68
67 d.2.6	analiza indywidualna	Podokienniki wewnętrzne	m		
		2,45	m	2,45	
				RAZEM	2,45
3		Pomieszczenie nr 59 - stanowisko segregacji medycznej			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
68 d.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,64 * 1,60	m2	2,62	
				RAZEM	2,62
69 d.3.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
70 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		23,30	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
71 d.3.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.70	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
72 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		$(3,38 + 6,19) * 2 * 2,97$	m2	56,85	
		$(0,30 + 0,45) * 2 * 2,97$	m2	4,46	
		$0,39 * 2,97 * 2$	m2	2,32	
		$-0,90 * 2,00$	m2	-1,80	
				RAZEM	61,83
73 d.3.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
74 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.70 * 0,02	m3	0,47	
		poz.71 * 0,01	m3	0,23	
		poz.72 * 0,01	m3	0,62	
		poz.73 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,15	m3	0,01	
		poz.74 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
				RAZEM	1,48
76 d.3.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.75	m3	1,48	
				RAZEM	1,48
3.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
77 d.3.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		23,30	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
78 d.3.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.77	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
79 d.3.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.77	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
80 d.3.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.77	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
81 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.77	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
82 d.3.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.81	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
3.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
83 d.3.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,38 + 6,19) * 2 * 2,97		56,85	
		(0,30 + 0,45) * 2 * 2,97		4,46	
		0,39 * 2,97 * 2		2,32	
		-0,90 * 2,00		-1,80	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				61,83	
		poz.83 A * 80%	m2	49,46	
				RAZEM	49,46
84 d.3.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.83 A * 20%	m2	12,37	
				RAZEM	12,37
85 d.3.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.84 * 0,02	m3	0,25	
				RAZEM	0,25
86 d.3.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.85	m3	0,25	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,25
87 d.3.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.84	m2	12,37	
				RAZEM	12,37
88 d.3.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.83 A	m2	61,83	
				RAZEM	61,83
89 d.3.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.83 A	m2	61,83	
				RAZEM	61,83
90 d.3.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.89	m2	61,83	
				RAZEM	61,83
91 d.3.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(3,38 + 6,19) * 2 * 2,60	m2	49,76	
		(0,30 + 0,45) * 2 * 2,60	m2	3,90	
		0,39 * 2,60 * 2	m2	2,03	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	53,89
92 d.3.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
93 d.3.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		(3,38 + 6,19) * 2 + 0,39 * 2	m	19,92	
				RAZEM	19,92
3.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
94 d.3.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		23,30	m2	23,30	
				RAZEM	23,30
3.5		Instalowanie drzwi i okien			
95 d.3.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe AG4	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
96 d.3.5	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody i płytowe pełne	m2		
		1,36 * 2,97	m2	4,04	
				RAZEM	4,04
4		Pomieszczenie nr 60 - pomieszczenie socjalne			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
97 d.4.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,14 * 1,26 * 2	m2	2,87	
				RAZEM	2,87
98 d.4.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
99 d.4.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,20	m2	13,20	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,20
100 d.4.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(5,55 + 2,67) * 2 * 3,20	m2	52,61	
				RAZEM	52,61
101 d.4.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		0,10 * 2,05 * 0,45	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
102 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.99 * 0,01	m3	0,13	
		poz.100 * 0,01	m3	0,53	
		poz.101 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,15	m3	0,00	
		poz.102 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
				RAZEM	0,81
104 d.4.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.103	m3	0,81	
				RAZEM	0,81
4.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
105 d.4.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		13,20	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
106 d.4.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.105	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
107 d.4.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.105	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
108 d.4.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.105	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
109 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.105	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
110 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.109	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
4.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
111 d.4.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(5,55 + 2,67) * 2 * 3,20		52,61	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.111 A * 80%	m2	52,61	
				42,09	
				RAZEM	42,09

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.111 A * 20%	m2	10,52	
				RAZEM	10,52
113 d.4.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach (przyjęto 80% powierzchni stropów)	m2		
		13,20		13,20	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.113 A * 80%	m2	13,20	
				10,56	
				RAZEM	10,56
114 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (przyjęto 20% powierzchni stropów)	m2		
		poz.113 A * 20%	m2	2,64	
				RAZEM	2,64
115 d.4.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.112 * 0,02	m3	0,21	
		poz.114 * 0,02	m3	0,05	
				RAZEM	0,26
116 d.4.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.115	m3	0,26	
				RAZEM	0,26
117 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.112	m2	10,52	
				RAZEM	10,52
118 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach	m2		
		poz.114	m2	2,64	
				RAZEM	2,64
119 d.4.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropów	m2		
		poz.111 A + poz.113 A	m2	65,81	
				RAZEM	65,81
120 d.4.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.111 A	m2	52,61	
				RAZEM	52,61
121 d.4.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.113 A	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
122 d.4.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.120	m2	52,61	
				RAZEM	52,61
123 d.4.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.124 + poz.125	m2	24,22	
				RAZEM	24,22
124 d.4.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wysokość 1,2 m (okładzina do pomieszczeń socjalnych)	m2		
		(5,55 + 2,67) * 2 * 1,30	m2	21,37	
		-1,50 * 1,30 <umywalka>	m2	-1,95	
				RAZEM	19,42

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.4.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ścienne PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		1,50 * 3,20 <umywalki>	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
126 d.4.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.111 - poz.124 - poz.125	m2	17,87	
				RAZEM	17,87
127 d.4.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.113 A	m2	13,20	
				RAZEM	13,20
128 d.4.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
4.4		Instalowanie drzwi i okien			
129 d.4.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
5		Pomieszczenie nr 61 - toaleta dla personelu			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
130 d.5.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
131 d.5.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.130	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
132 d.5.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,90 + 1,12) * 2 * 2,00	m2	12,08	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	10,28
133 d.5.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.132	m2	10,28	
				RAZEM	10,28
134 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.130 * 0,02	m3	0,04	
		poz.131 * 0,01	m3	0,02	
		poz.132 * 0,02	m3	0,21	
		poz.133 * 0,01	m3	0,10	
		poz.134 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	0,51
136 d.5.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.135	m3	0,51	
				RAZEM	0,51
5.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
137 d.5.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoga	m2		
		2,10	m2	2,10	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,10
138 d.5.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 137	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
139 d.5.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz. 137	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
140 d.5.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 137	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
141 d.5.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz. 137	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
142 d.5.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 141	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
5.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
143 d.5.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,90 + 1,12) * 2 * 1,20		7,25	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz. 143 A * 80%	m2	7,25	
				5,80	
				RAZEM	5,80
144 d.5.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz. 143 A * 20%	m2	1,45	
				RAZEM	1,45
145 d.5.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 144 * 0,02	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
146 d.5.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 145	m3	0,03	
				RAZEM	0,03
147 d.5.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz. 144	m2	1,45	
				RAZEM	1,45
148 d.5.3	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		poz. 132	m2	10,28	
				RAZEM	10,28
149 d.5.3	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz. 148	m2	10,28	
				RAZEM	10,28
150 d.5.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz. 143 A + poz. 148	m2	17,53	
				RAZEM	17,53
151 d.5.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.150	m2	17,53	
				RAZEM	17,53
152 d.5.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz. 151	m2	17,53	
				RAZEM	17,53
153 d.5.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 154	m2	17,53	
				RAZEM	17,53
154 d.5.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		poz. 150	m2	17,53	
				RAZEM	17,53
5.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
155 d.5.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		2,10	m2	2,10	
				RAZEM	2,10
5.5		Instalowanie drzwi			
156 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
157 d.5.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
158 d.5.5	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Pomieszczenie nr 62 - szatnia			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
159 d.6.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
160 d.6.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		8,90	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
161 d.6.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłoża na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		8,90	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
162 d.6.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(2,84 + 3,06) * 2 * 3,20	m2	37,76	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	35,91
163 d.6.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
164 d.6.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.160 * 0,02	m3	0,18	
		poz.161 * 0,01	m3	0,09	
		poz.162 * 0,01	m3	0,36	
		poz.163 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,12	m3	0,01	
				RAZEM	0,64
165 d.6.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.164	m3	0,64	
				RAZEM	0,64
6.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
166 d.6.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		8,90	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
167 d.6.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.166	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
168 d.6.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.166	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
169 d.6.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.166	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
170 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.166	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
171 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.170	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
6.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
172 d.6.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,84 + 3,06) * 2 * 3,20		37,76	
		-0,90 * 2,05		-1,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				35,91	
		poz.172 A * 80%	m2	28,73	
				RAZEM	28,73
173 d.6.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.172 A * 20%	m2	7,18	
				RAZEM	7,18
174 d.6.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach (przyjęto 80% powierzchni stropów)	m2		
		8,90		8,90	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				8,90	
		poz.174 A * 80%	m2	7,12	
				RAZEM	7,12
175 d.6.3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (przyjęto 20% powierzchni stropów)	m2		
		poz.174 A * 20%	m2	1,78	
				RAZEM	1,78

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.6.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.173 * 0,02	m3	0,14	
		poz.175 * 0,02	m3	0,04	
				RAZEM	0,18
177 d.6.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.176	m3	0,18	
				RAZEM	0,18
178 d.6.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.173	m2	7,18	
				RAZEM	7,18
179 d.6.3	KNR-W 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach	m2		
		poz.175	m2	1,78	
				RAZEM	1,78
180 d.6.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropów	m2		
		poz.172 A + poz.174 A	m2	44,81	
				RAZEM	44,81
181 d.6.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.172 A	m2	35,91	
				RAZEM	35,91
182 d.6.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.174 A	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
183 d.6.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.181	m2	35,91	
				RAZEM	35,91
184 d.6.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,84 + 3,06) * 2 * 3,20	m2	37,76	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	35,91
185 d.6.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.174 A	m2	8,90	
				RAZEM	8,90
186 d.6.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
6.4		Instalowanie drzwi			
187 d.6.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe P4	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
7		Pomieszczenie nr 63 - gabinet badań lekarskich			
7.1		Roboty rozbiórkowe			
188 d.7.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,36 * 1,26	m2	1,71	
				RAZEM	1,71
189 d.7.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
190 d.7.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		10,40	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
191 d.7.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.190	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
192 d.7.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		10,40	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
193 d.7.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		$(2,27 + 3,10 + 2,27) * 2,97$	m2	22,69	
		$1,09 * 2,97 * 2$	m2	6,47	
				RAZEM	29,16
194 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
195 d.7.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$(3,05 + 1,29) * 2,97$	m2	12,89	
				RAZEM	12,89
196 d.7.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 190 * 0,02	m3	0,21	
		poz. 191 * 0,01	m3	0,10	
		poz. 192 * 0,02	m3	0,21	
		poz. 193 * 0,01	m3	0,29	
		poz. 194 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
		poz. 195 * 0,12	m3	1,55	
				RAZEM	2,50
197 d.7.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.196	m3	2,50	
				RAZEM	2,50
7.2		Roboty murarskie i murowe			
198 d.7.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		$(3,10 + 0,96) * 2,97$	m2	12,06	
		$-0,90 * 2,05$	m2	-1,85	
				RAZEM	10,21
7.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
199 d.7.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		10,40	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
200 d.7.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.199	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
201 d.7.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.199	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
202 d.7.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.199	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
203 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.199	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
204 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.203	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
7.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
205 d.7.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		$(3,37 + 3,10 + 3,37 - 0,97) * 2,97$ A (Obliczenie pomocnicze)		26,34 =====	
		poz.205 A * 80%	m2	26,34 21,07	
				RAZEM	21,07
206 d.7.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.205 A * 20%	m2	5,27	
				RAZEM	5,27
207 d.7.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.206 * 0,02	m3	0,11	
				RAZEM	0,11
208 d.7.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.207	m3	0,11	
				RAZEM	0,11
209 d.7.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.206	m2	5,27	
				RAZEM	5,27
210 d.7.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		2,97	m	2,97	
				RAZEM	2,97
211 d.7.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		$3,10 * 2,97 + 0,96 * 2,97 - 0,90 * 2,05$	m2	10,21	
				RAZEM	10,21
212 d.7.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.205 A + poz.211	m2	36,55	
				RAZEM	36,55
213 d.7.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.205 A + poz.211	m2	36,55	
				RAZEM	36,55
214 d.7.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.213	m2	36,55	
				RAZEM	36,55
215 d.7.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.216	m2	18,06	
				RAZEM	18,06

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216 d.7.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do pomieszczeń łóżkowych i gabinetów badań)	m2		
		$(3,10 + 3,37) * 2 * 1,50 - 0,90 * 1,50$	m2	18,06	
				RAZEM	18,06
217 d.7.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$(3,10 + 3,37) * 2 * 1,40$	m2	18,12	
				RAZEM	18,12
218 d.7.4	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		$3,37 * 2 + 3,10 * 2 - 0,90$	m	12,04	
				RAZEM	12,04
219 d.7.4	analiza indywidualna	Narożnik zewnętrzny na profilu aluminiowym 75x75 mm i wys. 150 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
220 d.7.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		10,40	m2	10,40	
				RAZEM	10,40
7.6		Instalowanie drzwi			
221 d.7.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		$0,90 * 2,05$	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
8		Pomieszczenie nr 64 - pomieszczenie higieniczno sanitarne dla pacjenta			
8.1		Roboty rozbiórkowe			
222 d.8.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
223 d.8.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3,60	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
224 d.8.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.223	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
225 d.8.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		$(2,27 + 1,71) * 2,97$	m2	11,82	
		$-0,90 * 2,05$	m2	-1,85	
				RAZEM	9,97
226 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
227 d.8.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
228 d.8.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.223 * 0,02	m3	0,07	
		poz.224 * 0,01	m3	0,04	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.225 * 0,02	m3	0,20	
		poz.226 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
				RAZEM	0,45
229 d.8.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.228	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
8.2		Roboty murarskie i murowe			
230 d.8.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		(3,10 + 0,96) * 2,97	m2	12,06	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	10,21
231 d.8.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		2,27 * 2,97 - 0,90 * 2,05	m3	4,90	
				RAZEM	4,90
8.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
232 d.8.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,60	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
233 d.8.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.232	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
234 d.8.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.232	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
235 d.8.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.232	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
236 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.232	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
237 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.236	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
8.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
238 d.8.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		1,71 * 2,97 + 2,27 * 2,97		11,82	
		-0,90 * 2,00		-1,80	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.238 A * 80%	m2	10,02	
				8,02	
				RAZEM	8,02
239 d.8.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.238 A * 20%	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
240 d.8.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.239 * 0,02	m3	0,04	
				RAZEM	0,04

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241 d.8.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.240	m3	0,04	
				RAZEM	0,04
242 d.8.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.239	m2	2,00	
		0,90 * 2,05 <zamurowania>	m2	1,85	
				RAZEM	3,85
243 d.8.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		(2,26 + 1,71) * 2,97 - 0,90 * 2,00	m2	9,99	
				RAZEM	9,99
244 d.8.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.238 A + poz.243	m2	20,01	
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	21,86
245 d.8.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.244	m2	21,86	
				RAZEM	21,86
246 d.8.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.244	m2	21,86	
				RAZEM	21,86
247 d.8.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.248	m2	21,28	
				RAZEM	21,28
248 d.8.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(1,71 + 2,27) * 2 * 2,90 - 0,90 * 2,00	m2	21,28	
				RAZEM	21,28
8.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
249 d.8.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		3,60	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
8.6		Instalowanie drzwi			
250 d.8.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT4	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
251 d.8.6	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Pomieszczenie nr 65 - obszar konsultacyjny			
9.1		Roboty rozbiórkowe			
252 d.9.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,36 * 1,26 * 2	m2	3,43	
				RAZEM	3,43
253 d.9.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
254 d.9.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		28,90	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
255 d.9.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.254	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
256 d.9.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		28,90	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
257 d.9.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(6,14 + 5,33) * 2 * 2,97	m2	68,13	
		-0,90 * 2,05 * 2	m2	-3,69	
		0,57 * 2,05 * 2	m2	2,34	
		-(2,27 + 1,39 + 0,70) * 2,97 <nowe tynki>	m2	-12,95	
				RAZEM	53,83
258 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
259 d.9.1	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
260 d.9.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
261 d.9.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.254 * 0,02	m3	0,58	
		poz.255 * 0,01	m3	0,29	
		poz.256 * 0,02	m3	0,58	
		poz.257 * 0,01	m3	0,54	
		poz.258 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
		poz.260 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,07	
				RAZEM	2,20
262 d.9.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.261	m3	2,20	
				RAZEM	2,20
9.2		Roboty murarskie i murowe			
263 d.9.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
264 d.9.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,30	m3	0,15	
				RAZEM	0,15
265 d.9.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N2)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
266 d.9.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
267 d.9.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		1,05 * 2,05 * 0,30	m3	0,65	
				RAZEM	0,65
268 d.9.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
269 d.9.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.264 + poz.267 + poz.268 * 0,12	m3	1,02	
				RAZEM	1,02
270 d.9.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.269	m3	1,02	
				RAZEM	1,02
271 d.9.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,05	m	1,05	
				RAZEM	1,05
272 d.9.2	KNR-W 4-01 0708-01 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 15 cm	m		
		0,90 + 2,05 * 2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
273 d.9.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		2,05 * 2 + 1,05	m	5,15	
				RAZEM	5,15
9.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
274 d.9.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		28,90	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
275 d.9.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.274	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
276 d.9.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.274	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
277 d.9.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.274	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
278 d.9.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.274	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
279 d.9.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.278	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
9.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
280 d.9.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(6,14 + 5,33) * 2 * 2,97 -0,90 * 2,05 * 2 0,57 * 2,05 * 2 -(2,27 + 1,39 + 0,70) * 2,97 <nowe tynki> A (Obliczenie pomocnicze) poz.280 A * 80%	m2	68,13 -3,69 2,34 -12,95 ===== 53,83 43,06	
				RAZEM	43,06
281 d.9.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian) poz.280 A * 20%	m2		
			m2	10,77	
				RAZEM	10,77
282 d.9.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko poz.281 * 0,02	m3		
			m3	0,22	
				RAZEM	0,22
283 d.9.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku poz.282	m3		
			m3	0,22	
				RAZEM	0,22
284 d.9.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach poz.281 0,90 * 2,05 <zamurowania>	m2		
			m2	10,77	
			m2	1,85	
				RAZEM	12,62
285 d.9.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego (2,27 + 1,39 + 0,70) * 2,97	m2		
			m2	12,95	
				RAZEM	12,95
286 d.9.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian poz.280 A + poz.285 + 0,90 * 2,05	m2		
			m2	68,63	
				RAZEM	68,63
287 d.9.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem poz.286	m2		
			m2	68,63	
				RAZEM	68,63
288 d.9.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich poz.286	m2		
			m2	68,63	
				RAZEM	68,63
289 d.9.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża poz.290	m2		
			m2	34,77	
				RAZEM	34,77
290 d.9.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okladziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do pomieszczeń łóżkowych i gabinetów badań) (6,14 + 5,33) * 2 * 1,50 - 0,90 * 1,50 0,57 * 1,50 * 2	m2		
			m2	33,06	
			m2	1,71	
				RAZEM	34,77
291 d.9.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem (6,14 + 5,33) * 2 * 1,40	m2		
			m2	32,12	
				RAZEM	32,12
292 d.9.4	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami (6,14 + 5,33) * 2 0,57 * 2 -0,90 * 4	m		
			m	22,94	
			m	1,14	
			m	-3,60	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,48
293 d.9.4	analiza indywidualna	Narożnik zewnętrzny na profilu aluminiowym 75x75 mm i wys. 150 cm	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
9.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
294 d.9.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		28,90	m2	28,90	
				RAZEM	28,90
9.6		Instalowanie drzwi			
295 d.9.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe AG4	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
296 d.9.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
297 d.9.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Pomieszczenie nr 66 - gabinet badań lekarskich			
10.1		Roboty rozbiórkowe			
298 d.10.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,36 * 1,26	m2	1,71	
				RAZEM	1,71
299 d.10.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
300 d.10.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		15,10	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
301 d.10.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.300	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
302 d.10.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		15,10	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
303 d.10.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(2,91 + 5,22) * 2 * 2,97	m2	48,29	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
		-poz.307	m2	-3,00	
				RAZEM	43,49
304 d.10.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
305 d.10.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
306 d.10.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
307 d.10.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2,00 * 1,50	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
308 d.10.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.307	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
309 d.10.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.300 * 0,02	m3	0,30	
		poz.301 * 0,01	m3	0,15	
		poz.302 * 0,02	m3	0,30	
		poz.303 * 0,01	m3	0,43	
		poz.304 * 0,08	m3	0,16	
		poz.306 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,03	
		poz.307 * 0,02	m3	0,06	
		poz.308 * 0,01	m3	0,03	
				RAZEM	1,46
310 d.10.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.309	m3	1,46	
				RAZEM	1,46
10.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
311 d.10.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		15,10	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
312 d.10.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.311	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
313 d.10.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.311	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
314 d.10.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.311	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
315 d.10.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.311	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
316 d.10.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.315	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
10.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
317 d.10.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,91 + 5,22) * 2 * 2,97		48,29	
		-0,90 * 2,05		-1,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				46,44	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.317 A * 80%	m2	37,15	
				RAZEM	37,15
318 d.10.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.317 A * 20%	m2	9,29	
				RAZEM	9,29
319 d.10.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.318 * 0,02	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
320 d.10.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.319	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
321 d.10.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.318	m2	9,29	
				RAZEM	9,29
322 d.10.3	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
323 d.10.3	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz.322	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
324 d.10.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.317 A	m2	46,44	
				RAZEM	46,44
325 d.10.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.324	m2	46,44	
				RAZEM	46,44
326 d.10.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.324	m2	46,44	
				RAZEM	46,44
327 d.10.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.328	m2	20,79	
				RAZEM	20,79
328 d.10.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do pomieszczeń łóżkowych i gabinetów badań)	m2		
		(2,91 + 5,22) * 2 * 1,50	m2	24,39	
		-0,90 * 1,50	m2	-1,35	
		-1,50 * 1,50	m2	-2,25	
				RAZEM	20,79
329 d.10.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		1,50 * 2,90 <umywalki>	m2	4,35	
				RAZEM	4,35
330 d.10.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,91 + 5,22) * 2 * 1,40	m2	22,76	
		-1,50 * 1,40	m2	-2,10	
				RAZEM	20,66

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
331 d.10.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		$(2,91 + 5,52) * 2 - 0,90 * 2$	m	15,06	
				RAZEM	15,06
332 d.10.3	analiza indywidualna	Narożnik zewnętrzny na profilu aluminiowym 75x75 mm i wys. 150 cm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
10.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
333 d.10.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		15,10	m2	15,10	
				RAZEM	15,10
10.5		Instalowanie drzwi			
334 d.10.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe AG4	m2		
		$1,00 * 2,05$	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
335 d.10.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Pomieszczenie nr 67 - gabinet badań lekarskich			
11.1		Roboty rozbiórkowe			
336 d.11.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$1,36 * 1,26$	m2	1,71	
				RAZEM	1,71
337 d.11.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
338 d.11.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		16,00	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
339 d.11.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.338	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
340 d.11.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		16,00	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
341 d.11.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		$(2,96 + 5,22) * 2 * 2,97$	m2	48,59	
		-poz.345	m2	-3,00	
				RAZEM	45,59
342 d.11.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
343 d.11.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$1,00 * 2,05$	m2	2,05	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,05
344 d.11.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
345 d.11.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2,00 * 1,50	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
346 d.11.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.345	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
347 d.11.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.338 * 0,02	m3	0,32	
		poz.339 * 0,01	m3	0,16	
		poz.340 * 0,02	m3	0,32	
		poz.341 * 0,01	m3	0,46	
		poz.342 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
		poz.343 * 0,08	m3	0,16	
		poz.344 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,02	
		poz.345 * 0,02	m3	0,06	
		poz.346 * 0,01	m3	0,03	
				RAZEM	1,67
348 d.11.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.347	m3	1,67	
				RAZEM	1,67
11.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
349 d.11.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		16,00	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
350 d.11.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.349	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
351 d.11.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.349	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
352 d.11.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.349	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
353 d.11.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.349	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
354 d.11.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.353	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
11.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
355 d.11.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,96 + 5,22) * 2 * 2,97		48,59	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.355 A * 80%	m2	48,59	
				38,87	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38,87
356 d.11.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.355 A * 20%	m2	9,72	
				RAZEM	9,72
357 d.11.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.356 * 0,02	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
358 d.11.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.357	m3	0,19	
				RAZEM	0,19
359 d.11.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.356	m2	9,72	
				RAZEM	9,72
360 d.11.3	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
361 d.11.3	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz.360	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
362 d.11.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.355 A	m2	48,59	
				RAZEM	48,59
363 d.11.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.362	m2	48,59	
				RAZEM	48,59
364 d.11.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.362	m2	48,59	
				RAZEM	48,59
365 d.11.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.366	m2	22,29	
				RAZEM	22,29
366 d.11.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do pomieszczeń łóżkowych i gabinetów badań)	m2		
		(2,96 + 5,22) * 2 * 1,50	m2	24,54	
		-1,50 * 1,50	m2	-2,25	
				RAZEM	22,29
367 d.11.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		1,50 * 2,90 <umywalki>	m2	4,35	
				RAZEM	4,35
368 d.11.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,91 + 5,52) * 2 * 1,40	m2	23,60	
		-1,50 * 1,40	m2	-2,10	
				RAZEM	21,50
369 d.11.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,91 + 5,52) * 2 - 0,90 - 1,10 - 2,10$	m	12,76	
				RAZEM	12,76
370 d.11.3	analiza indywidualna	Narożnik zewnętrzny na profilu aluminiowym 75x75 mm i wys. 150 cm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
11.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
371 d.11.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		16,00	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
11.5		Instalowanie drzwi			
372 d.11.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
373 d.11.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe AG4	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
374 d.11.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00