

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

ADRES INWESTYCJI: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, działka nr ewid. 61/12 obręb 0017 jedn. ewid. 086201_1

NAZWA INWESTORA: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

BRANŻE: budowlana (remont pomieszczeń od nr 69 do nr 79)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 08.11.2024r.

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.11.2024r.

Data zatwierdzenia

Spis treści	
Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Pomieszczenie nr 68 - szatnia damska brudna	4
2 Pomieszczenie nr 69 - umywalnia personelu	6
3 Pomieszczenie nr 70 - szatnia damska czysta	9
4 Pomieszczenie nr 71 - toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych	12
5 Pomieszczenie nr 72 - pomieszczenie pracowników ochrony	14
6 Pomieszczenie nr 73 - centralna rejestracja szpitala	17
7 Pomieszczenie nr 74 - pomieszczenie socjalne	20
8 Pomieszczenie nr 75 - depozyt	24
9 Pomieszczenie nr 76 - trakt komunikacyjny	27
10 Pomieszczenie nr 77 - trakt komunikacyjny	30
11 Pomieszczenie nr 78 - trakt komunikacyjny	33
12 Pomieszczenie nr 79 - pomieszczenie gospodarcze	36

1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

2) Założenia wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w oparciu o projekt budowlany.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).

Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:

- a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- b) Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla woj. Lubuskiego miasto Nowa Sól wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- d) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.
- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.
- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

- a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- b) odszkodowań,
- c) nadzorów,
- d) opłat za zajęcie pasa drogowego,
- e) organizacji ruchu,
- f) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie nr 68 - szatnia damska brudna			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,10 * 1,26	m2	1,39	
				RAZEM	1,39
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,50	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.3 * 0,02	m3	0,29	
		poz.4 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,03	
		poz.5 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
				RAZEM	0,47
7 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.6	m3	0,47	
				RAZEM	0,47
1.2		Roboty murarskie i murowe			
8 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,55	m3	0,27	
				RAZEM	0,27
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N4)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		1,00 * 2,05 * 0,55	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.8 + poz.12 + poz.11 * 0,12	m3	1,62	
				RAZEM	1,62

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.13	m3	1,62	
				RAZEM	1,62
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		2,05 * 2 + 1,00	m	5,10	
				RAZEM	5,10
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,80 * 2,05 * 0,55	m3	0,90	
				RAZEM	0,90
1.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
18 d.1.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		14,50	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
19 d.1.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.18	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
20 d.1.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.18	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
21 d.1.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.18	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
22 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.18	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
23 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.22	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
1.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
24 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,82 + 5,19) * 2 * 3,20 - 0,90 * 2,05		49,42	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.24 A * 80%	m2	49,42	
				39,54	
				RAZEM	39,54
25 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.24 A * 20%	m2	9,88	
				RAZEM	9,88
26 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.25 * 0,02	m3	0,20	
				RAZEM	0,20

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.26	m3	0,20	
				RAZEM	0,20
28 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.25	m2	9,88	
				RAZEM	9,88
29 d.1.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.24 A	m2	49,42	
				RAZEM	49,42
30 d.1.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.24 A	m2	49,42	
				RAZEM	49,42
31 d.1.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.30	m2	49,42	
				RAZEM	49,42
32 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,82 + 5,19) * 2 * 3,20 - 0,90 * 2,05	m2	49,42	
				RAZEM	49,42
33 d.1.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
1.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
34 d.1.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		14,50	m2	14,50	
				RAZEM	14,50
1.6		Instalowanie drzwi			
35 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
36 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
37 d.1.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Pomieszczenie nr 69 - umywalnia personelu			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
38 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,14 * 1,26	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
39 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		9,30	m2	9,30	
				RAZEM	9,30
40 d.2.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłoża na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		9,30	m2	9,30	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,30
41 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.2.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.39 * 0,02	m3	0,19	
		poz.40 * 0,01	m3	0,09	
		poz.41 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
		poz.43 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,02	
				RAZEM	0,45
45 d.2.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.44	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
2.2		Roboty murarskie i murowe			
46 d.2.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		1,85 * 3,20 - 0,90 * 2,05	m2	4,08	
				RAZEM	4,08
47 d.2.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,90 * 2,05 * 0,55	m3	1,01	
				RAZEM	1,01
48 d.2.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		0,90 * 2,05 * 0,31	m3	0,57	
				RAZEM	0,57
49 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.48	m3	0,57	
				RAZEM	0,57
50 d.2.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.49	m3	0,57	
				RAZEM	0,57
51 d.2.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		0,90 + 2,05 * 2	m	5,00	
				RAZEM	5,00
2.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
52 d.2.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		9,30	m2	9,30	
				RAZEM	9,30
53 d.2.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.52	m2	9,30	
				RAZEM	9,30

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.52	m2	9,30	
				RAZEM	9,30
55 d.2.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.52	m2	9,30	
				RAZEM	9,30
56 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.52	m2	9,30	
				RAZEM	9,30
57 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.56	m2	9,30	
				RAZEM	9,30
2.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
58 d.2.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,85 + 5,08) * 2 * 3,20 -0,90 * 2,05 A (Obliczenie pomocnicze)		44,35 -1,85 =====	
		poz.58 A * 80%	m2	42,50 34,00	
				RAZEM	34,00
59 d.2.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.58 A * 20%	m2	8,50	
				RAZEM	8,50
60 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.59 * 0,02	m3	0,17	
				RAZEM	0,17
61 d.2.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.60	m3	0,17	
				RAZEM	0,17
62 d.2.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.59 0,90 * 2,05 <zamurowania>	m2 m2	8,50 1,85	
				RAZEM	10,35
63 d.2.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		1,85 * 3,20 * 2 - 0,90 * 2,05 * 2	m2	8,15	
				RAZEM	8,15
64 d.2.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.58 A + poz.63	m2	50,65	
				RAZEM	50,65
65 d.2.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.58 A + poz.63	m2	50,65	
				RAZEM	50,65
66 d.2.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.65	m2	50,65	
				RAZEM	50,65
67 d.2.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.68	m2	52,30	
				RAZEM	52,30
68 d.2.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okladziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(1,85 + 5,08) * 2 * 3,20	m2	44,35	
		1,85 * 3,20 * 2 - 0,95 * 2,05 * 2	m2	7,95	
				RAZEM	52,30
2.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
69 d.2.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		9,30	m2	9,30	
				RAZEM	9,30
2.6		Instalowanie drzwi			
70 d.2.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
71 d.2.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT2	m2		
		0,80 * 2,05 * 2	m2	3,28	
				RAZEM	3,28
72 d.2.6	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody i płytowe pełne	m2		
		(1,85 + 1,50) * 3,20	m2	10,72	
		-0,80 * 2,05 * 2	m2	-3,28	
				RAZEM	7,44
73 d.2.6	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Pomieszczenie nr 70 - szatnia damska czysta			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
74 d.3.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
75 d.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,26 * 1,26 * 2	m2	3,18	
				RAZEM	3,18
76 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		18,80	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
77 d.3.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		18,80	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
78 d.3.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
79 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
80 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.76 * 0,02	m3	0,38	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.77 * 0,01	m3	0,19	
		poz.78 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,02	
		poz.79 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
				RAZEM	0,74
81 d.3.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.80	m3	0,74	
				RAZEM	0,74
3.2		Roboty murarskie i murowe			
82 d.3.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,55	m3	0,27	
				RAZEM	0,27
83 d.3.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N4)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
84 d.3.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
85 d.3.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		1,00 * 2,05 * 0,55	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
86 d.3.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.82 + poz.85	m3	1,40	
				RAZEM	1,40
87 d.3.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.86	m3	1,40	
				RAZEM	1,40
88 d.3.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
89 d.3.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		2,05 * 2 + 1,00	m	5,10	
				RAZEM	5,10
90 d.3.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,80 * 2,05 * 0,67	m3	1,10	
				RAZEM	1,10
3.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
91 d.3.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		18,80	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
92 d.3.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.91	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
93 d.3.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.91	m2	18,80	
				RAZEM	18,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.3.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.91	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
95 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.91	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
96 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.95	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
3.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
97 d.3.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,67 + 4,94) * 2 * 3,20		55,10	
		-0,90 * 2,00		-1,80	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				53,30	
		poz.97 A * 80%	m2	42,64	
				RAZEM	42,64
98 d.3.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.97 A * 20%	m2	10,66	
				RAZEM	10,66
99 d.3.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.98 * 0,02	m3	0,21	
				RAZEM	0,21
100 d.3.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.99	m3	0,21	
				RAZEM	0,21
101 d.3.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.98 + 0,90 * 2,00	m2	12,46	
				RAZEM	12,46
102 d.3.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.97 A	m2	53,30	
				RAZEM	53,30
103 d.3.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.97 A	m2	53,30	
				RAZEM	53,30
104 d.3.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.103	m2	53,30	
				RAZEM	53,30
105 d.3.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(3,67 + 4,94) * 2 * 3,20	m2	55,10	
				RAZEM	55,10
106 d.3.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.3.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		18,80	m2	18,80	
				RAZEM	18,80
3.6		Instalowanie drzwi			
108 d.3.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
109 d.3.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Pomieszczenie nr 71 - toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
110 d.4.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		5,10	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
111 d.4.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		5,10	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
112 d.4.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(2,64 + 2,03) * 2 * 2,00	m2	18,68	
				RAZEM	18,68
113 d.4.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.112	m2	18,68	
				RAZEM	18,68
114 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
115 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.110 * 0,02	m3	0,10	
		poz.111 * 0,01	m3	0,05	
		poz.112 * 0,01	m3	0,19	
		poz.113 * 0,01	m3	0,19	
		poz.114 * 0,08	m3	0,16	
				RAZEM	0,69
116 d.4.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.115	m3	0,69	
				RAZEM	0,69
4.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
117 d.4.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłóża	m2		
		5,10	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
118 d.4.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłóża	m2		
		poz.117	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
119 d.4.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.117	m2	5,10	
				RAZEM	5,10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.4.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.117	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
121 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.117	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
122 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.121	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
4.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
123 d.4.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,64 + 2,03) * 2 * 1,20		11,21	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.123 A * 80%	m2	11,21	
				8,97	
				RAZEM	8,97
124 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.123 A * 20%	m2	2,24	
				RAZEM	2,24
125 d.4.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.124 * 0,02	m3	0,04	
				RAZEM	0,04
126 d.4.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.125	m3	0,04	
				RAZEM	0,04
127 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.124	m2	2,24	
				RAZEM	2,24
128 d.4.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.123 A + poz.129	m2	29,89	
				RAZEM	29,89
129 d.4.3	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		poz.112	m2	18,68	
				RAZEM	18,68
130 d.4.3	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz.129	m2	18,68	
				RAZEM	18,68
131 d.4.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.123 A + poz.129	m2	29,89	
				RAZEM	29,89
132 d.4.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.131	m2	29,89	
				RAZEM	29,89
133 d.4.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.134	m2	29,89	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,89
134 d.4.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(2,64 + 2,03) * 2 * 3,20	m2	29,89	
				RAZEM	29,89
135 d.4.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
4.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
136 d.4.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		5,10	m2	5,10	
				RAZEM	5,10
4.5		Instalowanie drzwi			
137 d.4.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT4	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
138 d.4.5	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5		Pomieszczenie nr 72 - pomieszczenie pracowników ochrony			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
139 d.5.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,90	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
141 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
142 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
143 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 140 * 0,02	m3	0,08	
		poz. 141 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
		poz. 142 * 1,20 * 1,15 * 0,08	m3	0,11	
				RAZEM	0,34
144 d.5.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 143	m3	0,34	
				RAZEM	0,34
5.2		Roboty murarskie i murowe			
145 d.5.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,32	m3	0,16	
				RAZEM	0,16

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.5.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N2)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
147 d.5.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
148 d.5.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		1,20 * 1,15 * 0,32	m3	0,44	
				RAZEM	0,44
149 d.5.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 145 + poz. 148	m3	0,60	
				RAZEM	0,60
150 d.5.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 149	m3	0,60	
				RAZEM	0,60
151 d.5.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
152 d.5.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		1,20 * 2 + 1,15 * 2	m	4,70	
				RAZEM	4,70
5.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
153 d.5.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,90	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
154 d.5.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 153	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
155 d.5.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz. 153	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
156 d.5.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 153	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
157 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz. 153	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
158 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 157	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
5.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
159 d.5.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,16 + 2,00) * 2 * 2,97		24,71	
		-0,90 * 2,00		-1,80	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.159 A * 80%	m2	22,91	
				18,33	
				RAZEM	18,33
160 d.5.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.159 A * 20%	m2	4,58	
				RAZEM	4,58
161 d.5.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.160 * 0,02	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
162 d.5.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.161	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
163 d.5.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.160	m2	4,58	
				RAZEM	4,58
164 d.5.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.159 A	m2	22,91	
				RAZEM	22,91
165 d.5.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.159 A	m2	22,91	
				RAZEM	22,91
166 d.5.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.165	m2	22,91	
				RAZEM	22,91
167 d.5.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,16 + 2,00) * 2 * 2,95	m2	24,54	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	22,74
168 d.5.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
5.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
169 d.5.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		3,90	m2	3,90	
				RAZEM	3,90
5.6		Instalowanie drzwi			
170 d.5.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
171 d.5.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
172 d.5.6	KNR 0-19 1022-04	Montaż okien z PCV O1 bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		1,20 * 1,15	m2	1,38	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,38
173 d.5.6	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
6		Pomieszczenie nr 73 - centralna rejestracja szpitala			
6.1		Roboty rozbiórkowe			
174 d.6.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		1,44 * 1,80 * 4 + 1,10 * 2,05	m2	12,62	
				RAZEM	12,62
175 d.6.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
176 d.6.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		57,00	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
177 d.6.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.176	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
178 d.6.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(5,53 + 2,44 + 2,29 + 4,46 + 9,80 + 4,44 - 2,26 + 2,24 + 0,40 + 0,28 + 2,01 - 0,90) * 2,97	m2	91,27	
		(0,25 + 0,41) * 2 * 2,97	m2	3,92	
				RAZEM	95,19
179 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
180 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,50 * 2,05	m2	3,08	
				RAZEM	3,08
181 d.6.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
182 d.6.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.176 * 0,02	m3	1,14	
		poz.177 * 0,01	m3	0,57	
		poz.178 * 0,01	m3	0,95	
		poz.181 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,31	m3	0,03	
				RAZEM	2,69
183 d.6.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.182	m3	2,69	
				RAZEM	2,69
6.2		Roboty murarskie i murowe			
184 d.6.2	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		3,50 * 2,97 - 0,90 * 2,05	m2	8,55	
				RAZEM	8,55
185 d.6.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,26 * 2,97 - 0,90 * 2,05	m2	4,87	
				RAZEM	4,87
186 d.6.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,31 * 2	m3	0,30	
				RAZEM	0,30
187 d.6.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N1 i N2)	m		
		1,95 * 2 * 2	m	7,80	
				RAZEM	7,80
188 d.6.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2 * 2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
189 d.6.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		1,00 * 2,05 * 0,31	m3	0,64	
				RAZEM	0,64
190 d.6.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 186 + poz. 189	m3	0,94	
				RAZEM	0,94
191 d.6.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 190	m3	0,94	
				RAZEM	0,94
192 d.6.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,00 * 2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
193 d.6.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		(2,05 * 2 + 1,00) * 2	m	10,20	
				RAZEM	10,20
194 d.6.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,35 * 2,05 * 0,31	m3	0,22	
				RAZEM	0,22
195 d.6.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
6.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
196 d.6.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		57,00	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
197 d.6.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 196	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
198 d.6.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz. 196	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
199 d.6.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.196	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
200 d.6.3	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.196	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
201 d.6.3	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		$9,82 * 2 + 6,88 * 2 + 0,25 * 2 + 0,41 * 2 + 3,50 + 0,06 + 3,50$	m	41,78	
				RAZEM	41,78
6.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
202 d.6.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		$(9,82 + 6,80) * 2 * 2,97$		98,72	
		$(0,25 + 0,41) * 2 * 2,97$		3,92	
		$-0,90 * 2,00$		-1,80	
		$-0,35 * 2,05$		-0,72	
		$-2,26 * 2,97$		-6,71	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				93,41	
		poz.202 A * 80%	m2	74,73	
				RAZEM	74,73
203 d.6.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.202 A * 20%	m2	18,68	
				RAZEM	18,68
204 d.6.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.203 * 0,02	m3	0,37	
				RAZEM	0,37
205 d.6.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.204	m3	0,37	
				RAZEM	0,37
206 d.6.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.203 + $0,90 * 2,05 + 0,35 * 2,05$	m2	21,24	
				RAZEM	21,24
207 d.6.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.202 A	m2	93,41	
				RAZEM	93,41
208 d.6.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		$2,26 * 2,97 - 0,90 * 2,05$	m2	4,87	
		$(3,50 + 0,06 + 3,50) * 2,97 - 0,90 * 2,05 * 2$	m2	17,28	
				RAZEM	22,15
209 d.6.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.202 A + poz.208	m2	115,56	
				RAZEM	115,56
210 d.6.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.209	m2	115,56	
				RAZEM	115,56
211 d.6.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.212	m2	58,38	
				RAZEM	58,38

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.6.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do traktatów komunikacyjnych, poczekalni, rejestracji)	m2		
		(9,82 + 6,80) * 2 * 1,50	m2	49,86	
		(0,25 + 0,41) * 2 * 1,50	m2	1,98	
		(3,50 + 0,06 + 3,50) * 1,50	m2	10,59	
		-0,90 * 1,50 * 3	m2	-4,05	
				RAZEM	58,38
213 d.6.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(9,82 + 6,80) * 2 * 1,47	m2	48,86	
		(0,25 + 0,41) * 2 * 1,47	m2	1,94	
		(3,50 + 0,06 + 3,50) * 1,47	m2	10,38	
				RAZEM	61,18
214 d.6.4	analiza indywidualna	Narożnik zewnętrzny na profilu aluminiowym 75x75 mm i wys. 150 cm	szt		
		11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
6.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
215 d.6.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		57,00	m2	57,00	
				RAZEM	57,00
6.6		Instalowanie drzwi			
216 d.6.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05 * 2	m2	3,69	
				RAZEM	3,69
217 d.6.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DR1	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
218 d.6.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
219 d.6.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przesuwne DP typ A	m2		
		1,20 * 2,05	m2	2,46	
				RAZEM	2,46
7		Pomieszczenie nr 74 - pomieszczenie socjalne			
7.1		Roboty rozbiórkowe			
220 d.7.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
221 d.7.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,44 * 1,30	m2	1,87	
				RAZEM	1,87
222 d.7.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
223 d.7.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
224 d.7.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
225 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 + 1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
226 d.7.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		(2,40 + 0,26) * 2,97 - 0,90 * 2,05	m2	6,06	
				RAZEM	6,06
227 d.7.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2,67 * 2,00 * 2 + 4,44 * 2,00 + 2,10 * 2,00	m2	23,76	
				RAZEM	23,76
228 d.7.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.227	m2	23,76	
				RAZEM	23,76
229 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
230 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
231 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		1,44	m	1,44	
				RAZEM	1,44
232 d.7.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.222 * 0,02	m3	0,20	
		poz.223 * 0,01	m3	0,10	
		poz.224 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55	m3	0,02	
		poz.225 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,30	
		poz.226 * 0,12	m3	0,73	
		poz.227 * 0,02	m3	0,48	
		poz.228 * 0,01	m3	0,24	
		poz.229 * 0,08	m3	0,16	
		poz.230 * 1,44 * 1,30 * 0,08	m3	0,15	
		poz.231 * 0,30 * 0,05	m3	0,02	
				RAZEM	2,40
233 d.7.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.232	m3	2,40	
				RAZEM	2,40
7.2		Roboty murarskie i murowe			
234 d.7.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,42	m3	0,20	
				RAZEM	0,20
235 d.7.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N2)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
236 d.7.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
237 d.7.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		0,50 * 0,50 * 0,42 * 2	m3	0,21	
				RAZEM	0,21
238 d.7.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.234 + poz.237	m3	0,41	
				RAZEM	0,41
239 d.7.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.238	m3	0,41	
				RAZEM	0,41
240 d.7.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		0,50 * 2	m	1,00	
				RAZEM	1,00
241 d.7.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		0,50 * 4 * 2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
242 d.7.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,80 * 2,05 * 0,42	m3	0,69	
				RAZEM	0,69
243 d.7.2	analiza indywidualna	Wykonanie i zamurowanie otworów w celu przeprowadzenia instalacji central wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
7.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
244 d.7.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
245 d.7.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.244	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
246 d.7.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz. 244	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
247 d.7.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.244	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
248 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.244	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
249 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.248	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
7.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
250 d.7.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,67 + 4,44) * 2 * 0,97		13,79	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.250 A * 80%	m2	13,79	
				11,03	
				RAZEM	11,03
251 d.7.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.250 A * 20%	m2	2,76	
				RAZEM	2,76
252 d.7.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.251 * 0,02	m3	0,06	
				RAZEM	0,06
253 d.7.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.252	m3	0,06	
				RAZEM	0,06
254 d.7.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.251 + 0,90 * 2,00	m2	4,56	
				RAZEM	4,56
255 d.7.4	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		2,67 * 2,00 * 2 + 4,44 * 2,00 + 2,10 * 2,00	m2	23,76	
				RAZEM	23,76
256 d.7.4	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz.255	m2	23,76	
				RAZEM	23,76
257 d.7.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		2,26 * 2,97 - 0,90 * 2,00	m2	4,91	
				RAZEM	4,91
258 d.7.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.259	m2	40,43	
				RAZEM	40,43
259 d.7.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,67 + 4,44) * 2 * 2,97 - 0,90 * 2,00	m2	40,43	
				RAZEM	40,43
260 d.7.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.259	m2	40,43	
				RAZEM	40,43
261 d.7.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.262	m2	19,98	
				RAZEM	19,98
262 d.7.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do traktatów komunikacyjnych, poczekalni, rejestracji)	m2		
		(2,67 + 4,44) * 2 * 1,50 - 0,90 * 1,50	m2	19,98	
				RAZEM	19,98
263 d.7.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(2,67 + 4,44) * 2 * 1,47	m2	20,90	
				RAZEM	20,90
264 d.7.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
7.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
265 d.7.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
7.6		Instalowanie okien			
266 d.7.6	KNR 0-19 1022-04	Montaż okien z PCV O1 bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		1,44 * 1,30	m2	1,87	
				RAZEM	1,87
267 d.7.6	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne	m		
		1,44	m	1,44	
				RAZEM	1,44
8		Pomieszczenie nr 75 - depozyt			
8.1		Roboty rozbiórkowe			
268 d.8.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
269 d.8.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		8,50	m2	8,50	
				RAZEM	8,50
270 d.8.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.269	m2	8,50	
				RAZEM	8,50
271 d.8.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
272 d.8.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		2,00 * 2,97 - 0,90 * 2,05	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
273 d.8.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		(4,71 + 1,99) * 2 * 2,00 - 0,90 * 2,00 * 2	m2	23,20	
				RAZEM	23,20
274 d.8.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na ścianach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.273	m2	23,20	
				RAZEM	23,20
275 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
276 d.8.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.269 * 0,02	m3	0,17	
		poz.270 * 0,01	m3	0,09	
		poz.271 * 3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,31	m3	0,01	
		poz.272 * 0,12	m3	0,49	
		poz.273 * 0,02	m3	0,46	
		poz.274 * 0,01	m3	0,23	
		poz.275 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,44	
				RAZEM	1,89

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
277 d.8.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.276	m3	1,89	
				RAZEM	1,89
8.2		Roboty murarskie i murowe			
278 d.8.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,31	m3	0,15	
				RAZEM	0,15
279 d.8.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N2)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
280 d.8.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
281 d.8.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		0,50 * 0,50 * 0,31 * 2	m3	0,16	
				RAZEM	0,16
282 d.8.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.278 + poz.281	m3	0,31	
				RAZEM	0,31
283 d.8.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.282	m3	0,31	
				RAZEM	0,31
284 d.8.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		0,50 * 2	m	1,00	
				RAZEM	1,00
285 d.8.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		0,50 * 4 * 2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
286 d.8.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
8.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
287 d.8.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		10,10	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
288 d.8.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.287	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
289 d.8.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.287	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
290 d.8.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.287	m2	10,10	
				RAZEM	10,10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
291 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.287	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
292 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.291	m2	10,10	
				RAZEM	10,10
8.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
293 d.8.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(4,71 + 1,99) * 2 * 0,97		13,00	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.293 A * 80%	m2	13,00	
				10,40	
				RAZEM	10,40
294 d.8.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.293 A * 20%	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
295 d.8.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.294 * 0,02	m3	0,05	
				RAZEM	0,05
296 d.8.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.295	m3	0,05	
				RAZEM	0,05
297 d.8.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.294 + 0,90 * 2,00 * 2	m2	6,20	
				RAZEM	6,20
298 d.8.4	KNR AT-24 0101-04	Wyrównanie podłoża po skuwanych płytkach - warstwa zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		poz.273	m2	23,20	
				RAZEM	23,20
299 d.8.4	KNR AT-24 0101-05	Wyrównanie podłoża przez - pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m2		
		poz.298	m2	23,20	
				RAZEM	23,20
300 d.8.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		2,97 * 2	m	5,94	
				RAZEM	5,94
301 d.8.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.302	m2	39,80	
				RAZEM	39,80
302 d.8.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(4,71 + 1,99) * 2 * 2,97	m2	39,80	
				RAZEM	39,80
303 d.8.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.302	m2	39,80	
				RAZEM	39,80
304 d.8.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.305	m2	20,10	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,10
305 d.8.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do pomieszczeń łóżkowych i gabinetów badań)	m2		
		$(4,71 + 1,99) * 2 * 1,50$	m2	20,10	
				RAZEM	20,10
306 d.8.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$(4,71 + 1,99) * 2 * 1,45$	m2	19,43	
				RAZEM	19,43
307 d.8.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
8.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
308 d.8.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		8,50	m2	8,50	
				RAZEM	8,50
8.6		Instalowanie drzwi			
309 d.8.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		$0,90 * 2,05$	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
310 d.8.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9		Pomieszczenie nr 76 - trakt komunikacyjny			
9.1		Roboty rozbiórkowe			
311 d.9.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		42,50	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
312 d.9.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		42,50	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
313 d.9.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.312	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
314 d.9.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		$(15,11 + 2,86) * 2 * 2,97$	m2	106,74	
		$-1,30 * 2,05 * 2$	m2	-5,33	
				RAZEM	101,41
315 d.9.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.311 * 0,02	m3	0,85	
		poz.312 * 0,02	m3	0,85	
		poz.313 * 0,01	m3	0,43	
		poz.314 * 0,01	m3	1,01	
				RAZEM	3,14
316 d.9.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.315	m3	3,14	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,14
9.2		Roboty murarskie i murowe			
317 d.9.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		2,86 * 2,97 * 2	m2	16,99	
				RAZEM	16,99
318 d.9.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,67	m3	0,32	
				RAZEM	0,32
319 d.9.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N1)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
320 d.9.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
321 d.9.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		0,35 * 0,20 * 0,61 * 2	m3	0,09	
		3,14 * 0,13 * 0,13 * 0,61 * 2	m3	0,06	
				RAZEM	0,15
322 d.9.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.318 + poz.321	m3	0,47	
				RAZEM	0,47
323 d.9.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.322	m3	0,47	
				RAZEM	0,47
324 d.9.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,60	m	1,60	
				RAZEM	1,60
325 d.9.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		(0,35 + 0,20) * 2 * 2 + 0,25 * 4 * 2	m	4,20	
				RAZEM	4,20
9.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
326 d.9.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		42,50	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
327 d.9.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.326	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
328 d.9.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.326	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
329 d.9.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.326	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
330 d.9.3	KNR AT-23 0206-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.326	m2	42,50	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	42,50
331 d.9.3	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		$(15,11 + 2,86) * 2$	m	35,94	
				RAZEM	35,94
9.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
332 d.9.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		$(15,11 + 2,86) * 2 * 2,97$		106,74	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.332 A * 80%	m2	106,74	
				85,39	
				RAZEM	85,39
333 d.9.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.332 A * 20%	m2	21,35	
				RAZEM	21,35
334 d.9.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.333 * 0,02	m3	0,43	
				RAZEM	0,43
335 d.9.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.334	m3	0,43	
				RAZEM	0,43
336 d.9.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.333	m2	21,35	
				RAZEM	21,35
337 d.9.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.332 A	m2	106,74	
				RAZEM	106,74
338 d.9.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		$2,86 * 2,97 * 4 - 1,30 * 2,05 * 4$	m2	23,32	
				RAZEM	23,32
339 d.9.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.332 A + poz.338	m2	130,06	
				RAZEM	130,06
340 d.9.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.339	m2	130,06	
				RAZEM	130,06
341 d.9.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.342	m2	53,91	
				RAZEM	53,91
342 d.9.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do traktatów komunikacyjnych, poczekalni, rejestracji)	m2		
		$(15,11 + 2,86) * 2 * 1,50$	m2	53,91	
				RAZEM	53,91
343 d.9.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$(15,11 + 2,86) * 2 * 1,00$	m2	35,94	
				RAZEM	35,94
344 d.9.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 10 mm o wys. 1,5 m i szer. 75x75 mm	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
345 d.9.4	analiza indywidualna	Odbojoporęcz ścienna	m		
		15,11	m	15,11	
				RAZEM	15,11
9.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
346 d.9.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do traktów komunikacyjnych akustyczny ISO 5	m2		
		42,50	m2	42,50	
				RAZEM	42,50
9.6		Instalowanie drzwi			
347 d.9.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EIS30 P5	m2		
		1,30 * 2,05 * 2	m2	5,33	
				RAZEM	5,33
348 d.9.6	analiza indywidualna	Tablice i tabliczki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Pomieszczenie nr 77 - trakt komunikacyjny			
10.1		Roboty rozbiórkowe			
349 d.10.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		136,80	m2	136,80	
				RAZEM	136,80
350 d.10.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		136,80	m2	136,80	
				RAZEM	136,80
351 d.10.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.350	m2	136,80	
				RAZEM	136,80
352 d.10.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		104,49 * 2,97	m2	310,34	
		-1,80 * 2,97	m2	-5,35	
		-2,87 * 2,97	m2	-8,52	
		-1,51 * 2,97 * 2	m2	-8,97	
				RAZEM	287,50
353 d.10.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.349 * 0,02	m3	2,74	
		poz.350 * 0,02	m3	2,74	
		poz.351 * 0,01	m3	1,37	
		poz.352 * 0,01	m3	2,88	
				RAZEM	9,73
354 d.10.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.353	m3	9,73	
				RAZEM	9,73
10.2		Roboty murarskie i murowe			
355 d.10.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		2,81 * 2,97	m2	8,35	
				RAZEM	8,35

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
356 d.10.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,25 * 0,81	m3	0,39	
		1,94 * 0,25 * 0,55	m3	0,27	
		1,94 * 0,25 * 0,64	m3	0,31	
				RAZEM	0,97
357 d.10.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N1,N2 i N4)	m		
		1,95 * 3	m	5,85	
				RAZEM	5,85
358 d.10.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2 + 2 + 2	m	6,00	
				RAZEM	6,00
359 d.10.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		3,14 * 0,13 * 0,13 * 0,81 * 4	m3	0,17	
		3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,55 * 2	m3	0,03	
		3,14 * 0,10 * 0,10 * 0,64 * 2	m3	0,04	
				RAZEM	0,24
360 d.10.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.356 + poz.359	m3	1,21	
				RAZEM	1,21
361 d.10.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.360	m3	1,21	
				RAZEM	1,21
362 d.10.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,94 * 3	m	5,82	
				RAZEM	5,82
363 d.10.2	KNR-W 4-01 0708-03 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. ponad 40 cm	m		
		0,25 * 4 * 4 + 0,20 * 4 * 2 + 0,25 * 4 * 2	m	7,60	
				RAZEM	7,60
10.3		Kładzenie i wykładanie podłóg			
364 d.10.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		136,80	m2	136,80	
				RAZEM	136,80
365 d.10.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.364	m2	136,80	
				RAZEM	136,80
366 d.10.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.364	m2	136,80	
				RAZEM	136,80
367 d.10.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.364	m2	136,80	
				RAZEM	136,80
368 d.10.3	KNR AT-23 0206-07	Oklładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.364	m2	136,80	
				RAZEM	136,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
369 d.10.3	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		104,49	m	104,49	
				RAZEM	104,49
370 d.10.3	analiza indywidualna	Ścieżki dotykowe	m		
		0,71 + 25,18 + 2,38 + 2,62 + 2,27 + 2,50	m	35,66	
				RAZEM	35,66
10.4		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
371 d.10.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		104,49 * 2,97		310,34	
		-1,80 * 2,97		-5,35	
		-2,87 * 2,97		-8,52	
		-1,51 * 2,97 * 2		-8,97	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.371 A * 80%	m2	287,50	
				230,00	
				RAZEM	230,00
372 d.10.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.371 A * 20%	m2	57,50	
				RAZEM	57,50
373 d.10.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.372 * 0,02	m3	1,15	
				RAZEM	1,15
374 d.10.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.373	m3	1,15	
				RAZEM	1,15
375 d.10.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.372	m2	57,50	
				RAZEM	57,50
376 d.10.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.371 A	m2	287,50	
				RAZEM	287,50
377 d.10.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		2,81 * 2,97 * 2 - 1,30 * 2,05 * 2	m2	11,36	
				RAZEM	11,36
378 d.10.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.371 A + poz.377	m2	298,86	
				RAZEM	298,86
379 d.10.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.378	m2	298,86	
				RAZEM	298,86
380 d.10.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.381	m2	149,51	
				RAZEM	149,51
381 d.10.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okladziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do traktatów komunikacyjnych, poczekalni, rejestracji)	m2		
		104,49 * 1,50	m2	156,74	
		-1,80 * 1,50	m2	-2,70	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1,51 * 1,50 * 2	m2	-4,53	
				RAZEM	149,51
382 d.10.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		104,49 * 1,00	m2	104,49	
				RAZEM	104,49
383 d.10.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 10 mm o wys. 1,5 m i szer. 75x75 mm	szt		
		34	szt	34,00	
				RAZEM	34,00
384 d.10.4	analiza indywidualna	Odbojoporęcz ścienna	m		
		13,12 + 15,21	m	28,33	
				RAZEM	28,33
10.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
385 d.10.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		11,71 + 15,33	m2	27,04	
				RAZEM	27,04
386 d.10.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do traktów komunikacyjnych akustyczny ISO 5	m2		
		136,80 - poz.385	m2	109,76	
				RAZEM	109,76
10.6		Instalowanie drzwi			
387 d.10.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EIS30 P5	m2		
		1,30 * 2,05	m2	2,67	
				RAZEM	2,67
388 d.10.6	analiza indywidualna	Tablice i tabliczki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Pomieszczenie nr 78 - trakt komunikacyjny			
11.1		Roboty rozbiórkowe			
389 d.11.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		60,90	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
390 d.11.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		60,90	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
391 d.11.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłogi na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		poz.390	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
392 d.11.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		47,85 * 2,97	m2	142,11	
		-1,80 * 2,97	m2	-5,35	
				RAZEM	136,76
393 d.11.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,30 * 2,05 + 1,00 * 2,05	m2	4,72	
				RAZEM	4,72

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
394 d.11.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.389 * 0,02	m3	1,22	
		poz.390 * 0,02	m3	1,22	
		poz.391 * 0,01	m3	0,61	
		poz.392 * 0,01	m3	1,37	
		poz.393 * 0,08	m3	0,38	
				RAZEM	4,80
395 d.11.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.394	m3	4,80	
				RAZEM	4,80
11.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
396 d.11.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		60,90	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
397 d.11.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.396	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
398 d.11.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.396	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
399 d.11.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.396	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
400 d.11.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.396	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
401 d.11.2	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
		47,85 - 1,80	m	46,05	
				RAZEM	46,05
11.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
402 d.11.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		47,85 * 2,97		142,11	
		-1,80 * 2,97		-5,35	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				136,76	
		poz.402 A * 80%	m2	109,41	
				RAZEM	109,41
403 d.11.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.402 A * 20%	m2	27,35	
				RAZEM	27,35
404 d.11.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.403 * 0,02	m3	0,55	
				RAZEM	0,55
405 d.11.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.404	m3	0,55	
				RAZEM	0,55

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
406 d.11.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.403	m2	27,35	
				RAZEM	27,35
407 d.11.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.402 A	m2	136,76	
				RAZEM	136,76
408 d.11.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.402 A + 11,36	m2	148,12	
				RAZEM	148,12
409 d.11.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.408	m2	148,12	
				RAZEM	148,12
410 d.11.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.411	m2	69,08	
				RAZEM	69,08
411 d.11.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do tratatów komunikacyjnych, poczekalni, rejestracji)	m2		
		47,85 * 1,50	m2	71,78	
		-1,80 * 1,50	m2	-2,70	
				RAZEM	69,08
412 d.11.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		47,85 * 1,50	m2	71,78	
				RAZEM	71,78
413 d.11.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 10 mm o wys. 1,5 m i szer. 75x75 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
414 d.11.3	analiza indywidualna	Odbojoporęcz ścienna	m		
		21,21	m	21,21	
				RAZEM	21,21
11.4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
415 d.11.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do traktów komunikacyjnych akustyczny ISO 5	m2		
		60,90	m2	60,90	
				RAZEM	60,90
11.5		Instalowanie drzwi			
416 d.11.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe EI60 P6	m2		
		1,30 * 2,05	m2	2,67	
				RAZEM	2,67
417 d.11.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 P7	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
418 d.11.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
419 d.11.5	analiza indywidualna	Tablice i tabliczki	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12		Pomieszczenie nr 79 - pomieszczenie gospodarcze			
12.1		Roboty rozbiórkowe			
420 d.12.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3,60	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
421 d.12.1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności podłóży na podłogach przy głębokości skucia do 1 cm	m2		
		3,60	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
422 d.12.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
423 d.12.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.420 * 0,02	m3	0,07	
		poz.421 * 0,01	m3	0,04	
		poz.422 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
				RAZEM	0,26
424 d.12.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.423	m3	0,26	
				RAZEM	0,26
12.2		Kładzenie i wykładanie podłóg			
425 d.12.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,60	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
426 d.12.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.425	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
427 d.12.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		poz.425	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
428 d.12.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.425	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
429 d.12.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.425	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
430 d.12.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.429	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
12.3		Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie			
431 d.12.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(2,54 + 1,44) * 2 * 2,97		23,64	
		-0,90 * 2,05		-1,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.431 A * 80%	m2	21,79	
				RAZEM	17,43
					17,43

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
432 d.12.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.431 A * 20%	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
433 d.12.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach (przyjęto 80% powierzchni stropów)	m2		
		3,60		3,60	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.433 A * 80%	m2	3,60	
				2,88	
				RAZEM	2,88
434 d.12.3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (przyjęto 20% powierzchni stropów)	m2		
		poz.433 A * 20%	m2	0,72	
				RAZEM	0,72
435 d.12.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.432 * 0,02	m3	0,09	
		poz.434 * 0,02	m3	0,01	
				RAZEM	0,10
436 d.12.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.435	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
437 d.12.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.432	m2	4,36	
				RAZEM	4,36
438 d.12.3	KNR-W 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach	m2		
		poz.434	m2	0,72	
				RAZEM	0,72
439 d.12.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian i stropów	m2		
		poz.431 A + poz.433 A	m2	25,39	
				RAZEM	25,39
440 d.12.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.431 A	m2	21,79	
				RAZEM	21,79
441 d.12.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.433 A	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
442 d.12.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.440	m2	21,79	
				RAZEM	21,79
443 d.12.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.444	m2	18,45	
				RAZEM	18,45
444 d.12.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(2,54 + 1,44) * 2 * 2,55	m2	20,30	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	18,45
445 d.12.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów w kolorze białym z jednokrotnym gruntowaniem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.433 A	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
12.4		Instalowanie drzwi			
446 d.12.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe EI60 P4	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
447 d.12.4	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00