

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

ADRES INWESTYCJI: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, działka nr ewid. 61/12 obręb 0017 jedn. ewid. 086201\_1

NAZWA INWESTORA: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

BRANŻE: budowlana (remont pomieszczeń od nr 19 do nr 28)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 08.11.2024r.

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.11.2024r.

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Pomieszczenie nr 19 - gabinet badań lekarskich		4
2 Pomieszczenie nr 20 - gabinet badań lekarskich		7
3 Pomieszczenie nr 21 - dyżurka lekarska		10
4 Pomieszczenie nr 22 - toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych		12
5 Pomieszczenie nr 23 - pomieszczenie socjalne lekarzy		14
6 Pomieszczenie nr 24 - magazyn		17
7 Pomieszczenie nr 25 - brudownik		19
8 Pomieszczenie nr 26 - obszar obserwacji chorych		22
9 Pomieszczenie nr 27 - pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla os. niepełnosprawnych		25
10 Pomieszczenie nr 28 - izolatka		27

1) Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA BUDYNKÓW B, B1 i C (ETAP II) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.” FINANSOWANEGO W RAMACH UMOWY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA NR DOI/FM/SMPL/1/MDSOR/2023/134/337 Z DNIA 26.11.2023 R.

2) Założenia wyjściowe do opracowania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) w oparciu o projekt budowlany.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT.

Ceny jednostkowe robót zostały pozyskane z danych rynkowych i kalkulacji szczegółowych (wydruk w pozycjach scalonych).

Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych:

- a) Koszty zakupu materiałów zawarte w cenach materiałów i nie obejmują podatku VAT.
- b) Do celów kosztorysowych przyjęto średnie stawki narzutów i robocizny dla woj. Lubuskiego miasto Nowa Sól wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- c) Stawka robocizny przyjęta wg informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz pracy sprzętu budowlanego wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- d) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, zysku oraz kosztów zakupów wg danych rynkowych w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.
- e) Ceny materiałów rynkowe w poziomie cen z 4 kwartału 2024 roku.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i nie może stanowić ostatecznej podstawy ustalenia kosztów rzeczywistych realizacji inwestycji.
- Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.
- Kalkulacja cen robót jednostkowych (przyjęta w kosztorysie jako analiza indywidualna) uzyskana na podstawie danych od Wykonawców i uśredniona.

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje:

- a) pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
- b) odszkodowań,
- c) nadzorów,
- d) opłat za zajęcie pasa drogowego,
- e) organizacji ruchu,
- f) innych nakładów nie zaliczanych do robót budowlano-montażowych.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Pomieszczenie nr 19 - gabinet badań lekarskich</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,32 * 2,50	m2	5,80	
				RAZEM	5,80
2 d.1.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		14,90	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,90	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(4,66 + 3,24 + 4,66) * 2,97	m2	37,30	
		-2,32 * 2,50	m2	-5,80	
		(2,32 + 2,50 * 2) * 0,20	m2	1,46	
				RAZEM	32,96
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.3 * 0,02	m3	0,30	
		poz.4 * 0,02	m3	0,30	
		poz.5 * 0,01	m3	0,33	
				RAZEM	0,93
8 d.1.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.7	m3	0,93	
				RAZEM	0,93
1.2		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
9 d.1.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		3,24 * 2,97 - 1,00 * 2,05	m2	7,57	
				RAZEM	7,57
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3		
		1,94 * 0,31 * 0,20	m3	0,12	
				RAZEM	0,12
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych (nadproże N3)	m		
		1,95 * 2	m	3,90	
				RAZEM	3,90
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00 * 2,05 * 0,31	m3	0,64	
				RAZEM	0,64
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 10 + poz. 13	m3	0,76	
				RAZEM	0,76
15 d.1.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 14	m3	0,76	
				RAZEM	0,76
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek	m		
		1,00	m	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 40 cm	m		
		2,05 * 2 + 1,00	m	5,10	
				RAZEM	5,10
<b>1.3</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
18 d.1.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		14,90	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
19 d.1.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 18	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
20 d.1.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz. 18	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
21 d.1.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 18	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
22 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz. 18	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
23 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 22	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
<b>1.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
24 d.1.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(4,66 + 3,24 + 4,66) * 2,97		37,30	
		-2,32 * 2,50		-5,80	
		(2,32 + 2,50 * 2) * 0,20		1,46	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz. 24 A * 80%	m2	32,96	
				26,37	
				RAZEM	26,37
25 d.1.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz. 24 A * 20%	m2	6,59	
				RAZEM	6,59
26 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 25 * 0,02	m3	0,13	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,13
27 d.1.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.26	m3	0,13	
				RAZEM	0,13
28 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.25	m2	6,59	
				RAZEM	6,59
29 d.1.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.24 A	m2	32,96	
				RAZEM	32,96
30 d.1.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		3,24 * 2,97 - 1,00 * 2,05	m2	7,57	
				RAZEM	7,57
31 d.1.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.24 A + poz.30	m2	40,53	
				RAZEM	40,53
32 d.1.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.31	m2	40,53	
				RAZEM	40,53
33 d.1.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.34	m2	18,09	
				RAZEM	18,09
34 d.1.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do pomieszczeń łóżkowych i gabinetów badań)	m2		
		(3,24 + 4,66) * 2 * 1,55	m2	24,49	
		-2,32 * 1,55	m2	-3,60	
		(2,32 + 1,55 * 2) * 0,20	m2	1,08	
		-1,00 * 1,55	m2	-1,55	
		-1,50 * 1,55	m2	-2,33	
				RAZEM	18,09
35 d.1.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		1,50 * 2,65 <umywalki>	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
36 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(4,66 + 3,24 + 4,66) * 2,65	m2	33,28	
		-poz.34	m2	-18,09	
		-1,50 * 1,10	m2	-1,65	
				RAZEM	13,54
37 d.1.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 10 mm o wys. 1,5 m i szer. 75x75 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
38 d.1.4	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		(3,24 + 4,66) * 2 - 1,00 * 2	m	13,80	
				RAZEM	13,80
1.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		14,90	m2	14,90	
				RAZEM	14,90
1.6		<b>Instalowanie drzwi</b>			
40 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przesuwne DP typ A (do pom. nr 19 i z pom. nr 19 do pom. nr 20)	m2		
		1,00 * 2,05 * 2	m2	4,10	
				RAZEM	4,10
2		<b>Pomieszczenie nr 20 - gabinet badań lekarskich</b>			
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
41 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,34 * 1,70 * 2	m2	7,96	
				RAZEM	7,96
42 d.2.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.2.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		30,40	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
44 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		30,40	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
45 d.2.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(4,72 + 6,77) * 2 * 2,97	m2	68,25	
		-2,34 * 1,70 * 2	m2	-7,96	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20 * 2	m2	2,30	
		4,25 * 2,97 * 2 <wyburzenie>	m2	25,25	
		0,48 * 2,97 * 2	m2	2,85	
				RAZEM	90,69
46 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,15 * 2,05 * 2	m2	4,72	
				RAZEM	4,72
47 d.2.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		4,25 * 2,97	m2	12,62	
				RAZEM	12,62
48 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.43 * 0,02	m3	0,61	
		poz.44 * 0,02	m3	0,61	
		poz.45 * 0,01	m3	0,91	
		poz.46 * 0,08	m3	0,38	
		poz.47 * 0,12	m3	1,51	
				RAZEM	4,02
49 d.2.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.48	m3	4,02	
				RAZEM	4,02
2.2		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
50 d.2.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,15 * 2,05	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
<b>2.3</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
51 d.2.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		30,40	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
52 d.2.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.51	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
53 d.2.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.51	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
54 d.2.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.51	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
55 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.51	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
56 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.55	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
<b>2.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
57 d.2.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		$(4,72 + 6,77) * 2 * 2,97$ $-2,34 * 1,70 * 2$ $(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20 * 2$ $0,48 * 2,97 * 2$ A (Obliczenie pomocnicze)  poz.57 A * 80%	m2	68,25 -7,96 2,30 2,85 ===== 65,44 <b>52,35</b>	
				RAZEM	52,35
58 d.2.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.57 A * 20%	m2	13,09	
				RAZEM	13,09
59 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.58 * 0,02	m3	0,26	
				RAZEM	0,26
60 d.2.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.59	m3	0,26	
				RAZEM	0,26
61 d.2.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.58	m2	13,09	
				RAZEM	13,09
62 d.2.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		2,97 * 2	m	5,94	
				RAZEM	5,94
63 d.2.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,15 * 2,05	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
64 d.2.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.57 A + poz.63	m2	67,80	
				RAZEM	67,80
65 d.2.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.57 A + poz.63	m2	67,80	
				RAZEM	67,80
66 d.2.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.65	m2	67,80	
				RAZEM	67,80
67 d.2.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.68	m2	32,06	
				RAZEM	32,06
68 d.2.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do pomieszczeń łóżkowych i gabinetów badań)	m2		
		(4,72 + 6,77) * 2 * 1,55	m2	35,62	
		-2,34 * (1,55 - 0,85) * 2	m2	-3,28	
		(1,55 - 0,85) * 2 * 0,20 * 2	m2	0,56	
		0,48 * 1,55 * 2	m2	1,49	
		-1,50 * 1,55	m2	-2,33	
				RAZEM	32,06
69 d.2.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		1,50 * 2,65 <umywalki>	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
70 d.2.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(4,72 + 6,77) * 2 * 2,65	m2	60,90	
		0,48 * 2,65 * 2	m2	2,54	
		-poz.68	m2	-32,06	
		-1,50 * 1,10	m2	-1,65	
				RAZEM	29,73
71 d.2.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
72 d.2.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 10 mm o wys. 1,5 m i szer. 75x75 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
73 d.2.4	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		3,54 + 4,72 - 1,00	m	7,26	
				RAZEM	7,26
2.5		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
74 d.2.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		30,40	m2	30,40	
				RAZEM	30,40
2.6		<b>Instalowanie drzwi</b>			
75 d.2.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przesuwne DP typ A	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20 * 2,05	m2	2,46	
				RAZEM	2,46
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie nr 21 - dyżurka lekarska</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
76 d.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,34 * 1,70 * 2	m2	7,96	
				RAZEM	7,96
77 d.3.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
78 d.3.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		26,50	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
79 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		26,50	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
80 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(4,74 + 6,76) * 2 * 2,97	m2	68,31	
		-2,34 * 1,70 * 2	m2	-7,96	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20 * 2	m2	2,30	
		4,74 * 2,97 * 2 <wyburzenie>	m2	28,16	
		0,20 * 2,97 * 2	m2	1,19	
				RAZEM	92,00
81 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,15 * 2,05 * 2	m2	4,72	
				RAZEM	4,72
82 d.3.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		4,74 * 2,97	m2	14,08	
				RAZEM	14,08
83 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.78 * 0,02	m3	0,53	
		poz.79 * 0,02	m3	0,53	
		poz.80 * 0,01	m3	0,92	
		poz.81 * 0,08	m3	0,38	
		poz.82 * 0,12	m3	1,69	
				RAZEM	4,05
84 d.3.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.83	m3	4,05	
				RAZEM	4,05
<b>3.2</b>		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
85 d.3.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,15 * 2,05	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
<b>3.3</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
86 d.3.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		26,50	m2	26,50	
				RAZEM	26,50

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.3.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.86	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
88 d.3.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.86	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
89 d.3.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.86	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
90 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.86	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
91 d.3.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.90	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
<b>3.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
92 d.3.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		$(4,74 + 6,76) * 2 * 2,97$ $-2,34 * 1,70 * 2$ $(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20 * 2$ $0,20 * 2,97 * 2$ A (Obliczenie pomocnicze)		68,31 -7,96 2,30 1,19 =====	
		poz.92 A * 80%	m2	63,84 <b>51,07</b>	
				RAZEM	51,07
93 d.3.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.92 A * 20%	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
94 d.3.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.93 * 0,02	m3	0,26	
				RAZEM	0,26
95 d.3.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.94	m3	0,26	
				RAZEM	0,26
96 d.3.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.93	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
97 d.3.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		$2,97 * 2$	m	5,94	
				RAZEM	5,94
98 d.3.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		$1,15 * 2,05$	m2	2,36	
				RAZEM	2,36
99 d.3.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.92 A + poz.98	m2	66,20	
				RAZEM	66,20

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.3.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.92 A + poz.98	m2	66,20	
				RAZEM	66,20
101 d.3.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.100	m2	66,20	
				RAZEM	66,20
102 d.3.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		1,50 * 2,65 <umywalki>	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
103 d.3.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(4,74 + 6,76) * 2 * 2,65	m2	60,95	
		-2,34 * 1,70 * 2	m2	-7,96	
		(2,34 + 1,70 * 2) * 0,20 * 2	m2	2,30	
		0,20 * 2,65 * 2	m2	1,06	
		-poz.102	m2	-3,98	
				RAZEM	52,37
104 d.3.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
105 d.3.4	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		(4,74 + 6,76) * 2 + 0,20 * 2 - 0,90	m	22,50	
				RAZEM	22,50
<b>3.5</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
106 d.3.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		26,50	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
<b>3.6</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
107 d.3.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DK1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie nr 22 - toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
108 d.4.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		4,20	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
109 d.4.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,20	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
110 d.4.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(1,60 + 2,68) * 2 * 2,97	m2	25,42	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
				RAZEM	23,16
111 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.4.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 108 * 0,02	m3	0,08	
		poz. 109 * 0,02	m3	0,08	
		poz. 110 * 0,01	m3	0,23	
		poz. 111 * 0,08	m3	0,18	
				RAZEM	0,57
113 d.4.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 112	m3	0,57	
				RAZEM	0,57
<b>4.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
114 d.4.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		4,20	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
115 d.4.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 114	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
116 d.4.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz. 114	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
117 d.4.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 114	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
118 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz. 114	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
119 d.4.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 118	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
<b>4.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
120 d.4.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(1,60 + 2,68) * 2 * 2,97		25,42	
		-1,10 * 2,05		-2,26	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				23,16	
		poz. 120 A * 80%	m2	18,53	
				RAZEM	18,53
121 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz. 120 A * 20%	m2	4,63	
				RAZEM	4,63
122 d.4.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 121 * 0,02	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
123 d.4.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 122	m3	0,09	
				RAZEM	0,09
124 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.121	m2	4,63	
				RAZEM	4,63
125 d.4.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz. 120 A	m2	23,16	
				RAZEM	23,16
126 d.4.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz. 120 A	m2	23,16	
				RAZEM	23,16
127 d.4.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz. 120 A	m2	23,16	
				RAZEM	23,16
128 d.4.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 129	m2	20,42	
				RAZEM	20,42
129 d.4.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(1,60 + 2,68) * 2 * 2,65	m2	22,68	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
				RAZEM	20,42
130 d.4.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>4.4</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
131 d.4.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		4,20	m2	4,20	
				RAZEM	4,20
<b>4.5</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
132 d.4.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT3	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
133 d.4.5	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.4.5	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie nr 23 - pomieszczenie socjalne lekarzy</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
135 d.5.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,12 * 1,70	m2	1,90	
				RAZEM	1,90
136 d.5.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.5.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		10,50	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
138 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		10,50	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
139 d.5.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(4,67 + 2,04) * 2 * 2,97	m2	39,86	
		-1,10 * 2,05	m2	-2,26	
				RAZEM	37,60
140 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
141 d.5.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4,07 * 2,97 * 0,18	m3	2,18	
				RAZEM	2,18
142 d.5.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.137 * 0,02	m3	0,21	
		poz.138 * 0,02	m3	0,21	
		poz.139 * 0,01	m3	0,38	
		poz.140 * 0,08	m3	0,18	
		poz.141	m3	2,18	
				RAZEM	3,16
143 d.5.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.142	m3	3,16	
				RAZEM	3,16
5.2		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
144 d.5.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		(4,20 + 0,10) * 2,97	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
5.3		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
145 d.5.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		10,50	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
146 d.5.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.145	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
147 d.5.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz. 145	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
148 d.5.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.145	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
149 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.145	m2	10,50	
				RAZEM	10,50

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz. 149	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
<b>5.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
151 d.5.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		$(4,67 + 2,04 * 2) * 2,97$ $-1,10 * 2,05$ A (Obliczenie pomocnicze)		25,99 -2,26 =====	
		poz. 151 A * 80%	m2	23,73 <b>18,98</b>	
				RAZEM	18,98
152 d.5.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz. 151 A * 20%	m2	4,75	
				RAZEM	4,75
153 d.5.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz. 152 * 0,02	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
154 d.5.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz. 153	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
155 d.5.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz. 152	m2	4,75	
				RAZEM	4,75
156 d.5.4	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach	m		
		$2,97 * 2$	m	5,94	
				RAZEM	5,94
157 d.5.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		$(4,20 + 0,10) * 2,97$	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
158 d.5.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz. 151 A + poz. 157	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
159 d.5.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz. 151 A + poz. 157	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
160 d.5.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz. 159	m2	36,50	
				RAZEM	36,50
161 d.5.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz. 162 + poz. 163	m2	19,77	
				RAZEM	19,77
162 d.5.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wysokość 1,2 m (okładzina do pomieszczeń socjalnych)	m2		
		$(4,67 + 2,04) * 2 * 1,30$ $-1,10 * 1,30$ $-1,50 * 1,30 * 2 < \text{umywalki} >$	m2 m2 m2	17,45 -1,43 -3,90	
				RAZEM	12,12



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.5.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		1,50 * 2,55 * 2 <umywalki>	m2	7,65	
				RAZEM	7,65
164 d.5.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(4,67 + 2,04) * 2 * (2,50 - 1,25)	m2	16,78	
		-1,10 * (2,05 - 1,25)	m2	-0,88	
		-1,50 * 1,25 * 2 <umywalki>	m2	-3,75	
				RAZEM	12,15
165 d.5.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
5.5		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
166 d.5.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		10,50	m2	10,50	
				RAZEM	10,50
167 d.5.5	KNR AT-43 0310-03	Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5.6		<b>Instalowanie drzwi</b>			
168 d.5.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DK2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
169 d.5.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		<b>Pomieszczenie nr 24 - magazyn</b>			
6.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
170 d.6.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,76 * 1,70	m2	2,99	
				RAZEM	2,99
171 d.6.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
172 d.6.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		27,00	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
173 d.6.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(6,95 + 4,17 * 2 + 2,35) * 2,97	m2	52,39	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	50,54
174 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,10 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
175 d.6.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.172 * 0,02	m3	0,54	
		poz.173 * 0,01	m3	0,51	
		poz.174 * 0,08	m3	0,18	
				RAZEM	1,23
176 d.6.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.175	m3	1,23	
				RAZEM	1,23
<b>6.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
177 d.6.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		27,00	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
178 d.6.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.177	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
179 d.6.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.177	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
180 d.6.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.177	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
181 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV dla traktów komunikacyjnych SOR i pozostałych pomieszczeń)	m2		
		poz.177	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
182 d.6.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.181	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
<b>6.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
183 d.6.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(6,95 + 4,17 * 2 + 2,35) * 2,97		52,39	
		-0,90 * 2,05		-1,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				50,54	
		poz.183 A * 80%	m2	40,43	
				RAZEM	40,43
184 d.6.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.183 A * 20%	m2	10,11	
				RAZEM	10,11
185 d.6.3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z na stropach (przyjęto 80% powierzchni stropów)	m2		
		27,00		27,00	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				27,00	
		poz.185 A * 80%	m2	21,60	
				RAZEM	21,60
186 d.6.3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (przyjęto 20% powierzchni stropów)	m2		
		poz.185 A * 20%	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
187 d.6.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.184 * 0,02	m3	0,20	
		poz.186 * 0,02	m3	0,11	
				RAZEM	0,31
188 d.6.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.187	m3	0,31	
				RAZEM	0,31
189 d.6.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.184	m2	10,11	
				RAZEM	10,11
190 d.6.3	KNR-W 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach	m2		
		poz.186	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
191 d.6.3	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		$(4,20 + 0,10 + 0,12 * 2) * 2,97$	m2	13,48	
				RAZEM	13,48
192 d.6.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.183 A + poz.191	m2	64,02	
				RAZEM	64,02
193 d.6.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.183 A + poz.191	m2	64,02	
				RAZEM	64,02
194 d.6.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.193	m2	64,02	
				RAZEM	64,02
195 d.6.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		$(6,95 + 4,17) * 2 * 2,55$	m2	56,71	
		$-0,90 * 2,05$	m2	-1,85	
				RAZEM	54,86
196 d.6.3	analiza indywidualna	Taśma winylowa grub. 2 cm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami	m		
		$(6,95 + 4,17) * 2 - 0,90$	m	21,34	
				RAZEM	21,34
<b>6.4</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
197 d.6.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		27,00	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
<b>6.5</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
198 d.6.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		$0,90 * 2,05$	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie nr 25 - brudownik</b>			
<b>7.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
199 d.7.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		8,00	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
200 d.7.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		8,00	m2	8,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,00
201 d.7.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(4,70 + 1,72) * 2,97	m2	19,07	
		1,72 * 2,97 <wyburzenie>	m2	5,11	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	22,33
202 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
203 d.7.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,84 * 2,97	m2	5,46	
				RAZEM	5,46
204 d.7.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,95 * 2,97 * 0,26	m3	0,73	
				RAZEM	0,73
205 d.7.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.199 * 0,02	m3	0,16	
		poz.200 * 0,02	m3	0,16	
		poz.201 * 0,01	m3	0,22	
		poz.202 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,14	
		poz.203 * 0,12	m3	0,66	
		poz.204	m3	0,73	
				RAZEM	2,07
206 d.7.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.205	m3	2,07	
				RAZEM	2,07
<b>7.2</b>		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
207 d.7.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		(1,70 + 4,82) * 2,97	m2	19,36	
				RAZEM	19,36
<b>7.3</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
208 d.7.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		8,00	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
209 d.7.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.208	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
210 d.7.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.208	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
211 d.7.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.208	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
212 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.208	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
213 d.7.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.212	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
<b>7.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
214 d.7.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(4,70 + 1,70) * 2,97		19,01	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.214 A * 80%	m2	19,01	
				15,21	
				RAZEM	15,21
215 d.7.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.214 A * 20%	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
216 d.7.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.215 * 0,02	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
217 d.7.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.216	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
218 d.7.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.215	m2	3,80	
				RAZEM	3,80
219 d.7.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		2,97	m	2,97	
				RAZEM	2,97
220 d.7.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		(1,70 + 4,70) * 2,97	m2	19,01	
				RAZEM	19,01
221 d.7.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.214 A + poz.220	m2	38,02	
				RAZEM	38,02
222 d.7.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.214 A + poz.220	m2	38,02	
				RAZEM	38,02
223 d.7.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.214 A + poz.220	m2	38,02	
				RAZEM	38,02
224 d.7.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.225	m2	28,92	
				RAZEM	28,92
225 d.7.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		(4,70 + 1,70) * 2 * 2,40	m2	30,72	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	28,92
<b>7.5</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
226 d.7.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		8,00	m2	8,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,00
<b>7.6</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
227 d.7.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DG1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
228 d.7.6	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie nr 26 - obszar obserwacji chorych</b>			
<b>8.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
229 d.8.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,70 * 2,34 * 4	m2	15,91	
				RAZEM	15,91
230 d.8.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
231 d.8.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		79,90 * 0,50 <przyjęto na 50% powierzchni>	m2	39,95	
				RAZEM	39,95
232 d.8.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		79,90	m2	79,90	
				RAZEM	79,90
233 d.8.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(6,72 + 6,93 + 1,82 + 0,28 + 1,92 + 6,93 + 3,67 + 2,02 + 2,03 + 2,65 + 1,16 + 2,29 + 1,62 + 0,37 + 2,25 + 0,14 + 0,72 + 0,33 + 0,35) * 2,97	m2	131,27	
		-1,70 * 2,34 * 4	m2	-15,91	
		(1,70 + 2,34 * 2) * 0,20 * 4	m2	5,10	
				RAZEM	120,46
234 d.8.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
235 d.8.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		(0,89 + 1,43 + 2,95 + 3,19 + 1,11) * 2,95	m2	28,23	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
				RAZEM	26,43
236 d.8.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(6,90 + 0,93 + 3,31) * 2,97 * 0,20	m3	6,62	
				RAZEM	6,62
237 d.8.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1,80 * 2,08	m2	3,74	
				RAZEM	3,74
238 d.8.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.231 * 0,02	m3	0,80	
		poz.232 * 0,02	m3	1,60	
		poz.233 * 0,01	m3	1,20	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.234 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,43	
		poz.235 * 0,12	m3	3,17	
		poz.236	m3	6,62	
		poz.237 * 0,12	m3	0,45	
				RAZEM	14,27
239 d.8.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.238	m3	14,27	
				RAZEM	14,27
<b>8.2</b>		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
240 d.8.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		2,22 * 2,97 - 0,95 * 2,00	m2	4,69	
		1,43 * 2,97	m2	4,25	
				RAZEM	8,94
241 d.8.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
<b>8.3</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
242 d.8.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		79,90	m2	79,90	
				RAZEM	79,90
243 d.8.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.242	m2	79,90	
				RAZEM	79,90
244 d.8.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.242	m2	79,90	
				RAZEM	79,90
245 d.8.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.242	m2	79,90	
				RAZEM	79,90
246 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń zabiegawych i technicznych)	m2		
		poz.242	m2	79,90	
				RAZEM	79,90
247 d.8.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.246	m2	79,90	
				RAZEM	79,90
<b>8.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
248 d.8.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(6,72 + 6,93 + 1,82 + 0,28 + 1,92 + 6,93 + 3,67 + 2,02 + 2,03 + 2,65 + 1,16 + 0,86 + 1,18 + 2,15 + 0,37 + 2,25 + 0,14 + 0,72 + 0,33 + 0,35 + 7,04) * 2,97		153,01	
		-1,70 * 2,34 * 4		-15,91	
		(1,70 + 2,34 * 2) * 0,20 * 4		5,10	
		-(1,43 + 7,04) * 2,97 - 1,00 * 2,05 * 2 <nowe ściany>		-29,26	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				112,94	
		poz.248 A * 80%	m2	90,35	
				RAZEM	90,35
249 d.8.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.248 A * 20%	m2	22,59	
				RAZEM	22,59
250 d.8.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.249 * 0,02	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
251 d.8.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.250	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
252 d.8.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.249	m2	22,59	
				RAZEM	22,59
253 d.8.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		2,97 * 5	m	14,85	
				RAZEM	14,85
254 d.8.4	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach	m		
		2,97 * 2	m	5,94	
				RAZEM	5,94
255 d.8.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		(1,43 + 7,04) * 2,97 - 0,90 * 2,05	m2	23,31	
		1,00 * 2,05 * 2	m2	4,10	
				RAZEM	27,41
256 d.8.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.248 A + poz.255	m2	140,35	
				RAZEM	140,35
257 d.8.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.248 A + poz.255	m2	140,35	
				RAZEM	140,35
258 d.8.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.248 A + poz.255	m2	140,35	
				RAZEM	140,35
259 d.8.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.260	m2	74,28	
				RAZEM	74,28
260 d.8.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na wys. 1,5 m (okładzina do pomieszczeń łóżkowych i gabinetów badań)	m2		
		(6,72 + 6,93 + 1,82 + 0,28 + 1,92 + 6,93 + 3,67 + 2,02 + 2,03 + 2,65 + 1,16 + 0,86 + 1,18 + 2,15 + 0,37 + 2,25 + 0,14 + 0,72 + 0,33 + 0,35 + 7,04) * 1,55	m2	79,86	
		-0,90 * 1,55 * 2	m2	-2,79	
		-1,80 * 1,55	m2	-2,79	
				RAZEM	74,28
261 d.8.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian w kolorze z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		(6,72 + 6,93 + 1,82 + 0,28 + 1,92 + 6,93 + 3,67 + 2,02 + 2,03 + 2,65 + 1,16 + 0,86 + 1,18 + 2,15 + 0,37 + 2,25 + 0,14 + 0,72 + 0,33 + 0,35 + 7,04) * 0,90	m2	46,37	
				RAZEM	46,37
262 d.8.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		6	szt	6,00	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
263 d.8.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 10 mm o wys. 1,5 m i szer. 75x75 mm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
<b>8.5</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
264 d.8.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		79,90	m2	79,90	
				RAZEM	79,90
265 d.8.5	KNR AT-43 0310-03	Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>8.6</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
266 d.8.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DK1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
267 d.8.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne DP1	m2		
		1,80 * 2,08	m2	3,74	
				RAZEM	3,74
<b>9</b>		<b>Pomieszczenie nr 27 - pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla os. niepełnosprawnych</b>			
<b>9.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
268 d.9.1	analiza indywidualna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
		3,50	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
269 d.9.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,50	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
270 d.9.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(1,87 + 1,87) * 2 * 2,97	m2	22,22	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	20,37
271 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
272 d.9.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.268 * 0,02	m3	0,07	
		poz.269 * 0,02	m3	0,07	
		poz.270 * 0,01	m3	0,20	
		poz.271 * 0,90 * 2,05 * 0,08	m3	0,15	
				RAZEM	0,49
273 d.9.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.272	m3	0,49	
				RAZEM	0,49
<b>9.2</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
274 d.9.2	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		3,50	m2	3,50	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,50
275 d.9.2	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.274	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
276 d.9.2	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.274	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
277 d.9.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.274	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
278 d.9.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, pomieszczenia "mokre")	m2		
		poz.274	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
279 d.9.2	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.278	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
<b>9.3</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
280 d.9.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		1,87 * 4 * 2,97		22,22	
		-0,90 * 2,05		-1,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.280 A * 80%	m2	20,37	
				<b>16,30</b>	
				RAZEM	16,30
281 d.9.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.280 A * 20%	m2	4,07	
				RAZEM	4,07
282 d.9.3	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.281 * 0,02	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
283 d.9.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.282	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
284 d.9.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.281	m2	4,07	
				RAZEM	4,07
285 d.9.3	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.280 A	m2	20,37	
				RAZEM	20,37
286 d.9.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.280 A	m2	20,37	
				RAZEM	20,37
287 d.9.3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.280 A	m2	20,37	
				RAZEM	20,37
288 d.9.3	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.289	m2	15,35	
				RAZEM	15,35
289 d.9.3	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i pom. "mokrych")	m2		
		1,87 * 4 * 2,30	m2	17,20	
		-0,90 * 2,05	m2	-1,85	
				RAZEM	15,35
290 d.9.3	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>9.4</b>		<b>Instalowanie sufitów podwieszanych</b>			
291 d.9.4	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym do pozostałych pomieszczeń ISO 4	m2		
		3,50	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
<b>9.5</b>		<b>Instalowanie drzwi</b>			
292 d.9.5	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DT1	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
293 d.9.5	analiza indywidualna	Profil przejściowy do pow. mokrych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>10</b>		<b>Pomieszczenie nr 28 - izolatka</b>			
<b>10.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
294 d.10.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,70 * 2,34	m2	3,98	
				RAZEM	3,98
295 d.10.1	analiza indywidualna	Wyniesienie z pomieszczenia mebli i sprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
296 d.10.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,70	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
297 d.10.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zdzieranie okładziny ściennej (narożników zabezpieczających, tapet, arkuszy zabezpieczających, odbojników, itp.)	m2		
		(3,43 + 3,52) * 2 * 2,97	m2	41,28	
		-1,70 * 2,34	m2	-3,98	
		(1,70 + 2,34 * 2) * 0,20	m2	1,28	
		-0,90 * 2,00	m2	-1,80	
		(1,45 + 2,10) * 2 * 2,97	m2	21,09	
		-0,90 * 2,00 * 2	m2	-3,60	
				RAZEM	54,27
298 d.10.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
299 d.10.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,09 * 2,97	m2	3,24	
				RAZEM	3,24

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
300 d.10.1	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.296 * 0,02	m3	0,29	
		poz.297 * 0,01	m3	0,54	
		poz.298 * 0,90 * 2,00 * 0,08	m3	0,29	
		poz.299 * 0,12	m3	0,39	
				RAZEM	1,51
301 d.10.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.300	m3	1,51	
				RAZEM	1,51
<b>10.2</b>		<b>Roboty murarskie i murowe</b>			
302 d.10.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych grub. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m2		
		(0,68 + 1,08) * 2,97	m2	5,23	
				RAZEM	5,23
<b>10.3</b>		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg</b>			
303 d.10.3	KNR AT-23 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		14,70	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
304 d.10.3	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.303	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
305 d.10.3	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m2		
		poz.303	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
306 d.10.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.303	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
307 d.10.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z PCV z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm (wykładzina PCV do pomieszczeń zabiegawych i technicznych)	m2		
		poz.303	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
308 d.10.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin	m2		
		poz.307	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
<b>10.4</b>		<b>Tynkowanie, wykładziny PCV na ścianach oraz roboty malarskie</b>			
309 d.10.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (przyjęto 80% powierzchni ścian)	m2		
		(3,43 + 3,52) * 2 * 2,97		41,28	
		-1,70 * 2,34		-3,98	
		(1,70 + 2,34 * 2) * 0,20		1,28	
		-0,90 * 2,00		-1,80	
		(1,45 + 2,10) * 2 * 2,97		21,09	
		-1,08 * 2,97		-3,21	
		-0,90 * 2,00 * 2		-3,60	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				51,06	
		poz.309 A * 80%	m2	40,85	
				RAZEM	40,85
310 d.10.4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz.309 A * 20%	m2	10,21	
				RAZEM	10,21

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311 d.10.4	KNR-W 4-01 0109-09	Ręczny załadunek i wywiezienie gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko	m3		
		poz.310 * 0,02	m3	0,20	
				RAZEM	0,20
312 d.10.4	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku	m3		
		poz.311	m3	0,20	
				RAZEM	0,20
313 d.10.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m2		
		poz.310	m2	10,21	
				RAZEM	10,21
314 d.10.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		2,97 * 2	m	5,94	
				RAZEM	5,94
315 d.10.4	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2		
		(0,56 + 1,08) * 2,97	m2	4,87	
				RAZEM	4,87
316 d.10.4	KNR AT-26 0101-04	Oczyszczenie powierzchni ścian	m2		
		poz.309 A + poz.315	m2	55,93	
				RAZEM	55,93
317 d.10.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.309 A + poz.315	m2	55,93	
				RAZEM	55,93
318 d.10.4	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m2		
		poz.309 A + poz.315	m2	55,93	
				RAZEM	55,93
319 d.10.4	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		poz.320	m2	51,11	
				RAZEM	51,11
320 d.10.4	KNR-W 2-02 1520-02 kalk. własna	Okładziny ściennie PCV na całej wysokości (okładzina do pomieszczeń zabiegowych)	m2		
		(3,43 + 3,52) * 2 * 2,75	m2	38,23	
		-1,70 * 2,34	m2	-3,98	
		(1,70 + 2,34 * 2) * 0,20	m2	1,28	
		-1,25 * 2,05	m2	-2,56	
		(2,13 + 2,10) * 2 * 2,75	m2	23,27	
		-1,25 * 2,05 * 2	m2	-5,13	
				RAZEM	51,11
321 d.10.4	analiza indywidualna	Narożnik winylowy grub. 2 mm o wys. 1,5 m i szer. 50x50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
10.5		Instalowanie sufitów podwieszanych			
322 d.10.5	analiza indywidualna	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm w kolorze białym akustyczny do pomieszczeń wymagających największej ciszy ISO3	m2		
		14,70	m2	14,70	
				RAZEM	14,70
10.6		Instalowanie drzwi			
323 d.10.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DI	m2		
		1,25 * 2,05	m2	2,56	
				RAZEM	2,56

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
324 d.10.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DK1	m2		
		1,25 * 2,05	m2	2,56	
				RAZEM	<b>2,56</b>
325 d.10.6	KNR-W 2-02 1039-02	Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno 03	m2		
		1,20 * 1,50	m2	1,80	
				RAZEM	<b>1,80</b>
326 d.10.6	analiza indywidualna	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>