

1. DANE OGÓLNE BUDYNKU: SALA WIEJSKA I OSP MIKORZYN

<i>Powierzchnia zabudowy</i>	<i>297,28 m²</i>
<i>Powierzchnia użytkowa</i>	<i>425,60 m²</i>
<i>Kubatura</i>	<i>2 130,00 m³</i>

2. OPIS MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNY

2.1. KONSTRUKCJA

Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny konstrukcji tradycyjnej. Ściany kondygnacji nadziemnych – murowane z cegły pełnej i pustaków na zaprawie cem.-wap.. Konstrukcja dachu stropodach kryty papa nad częścią OSP, nad częścią sali blacha.

Ściany fundamentowe:

- nie zostały zinwentaryzowane.

Ściany nośne:

- murowane z cegły pełnej i pustaków gr. 43cm.

Ściany działowe:

- murowane cegła pełna grub. 12cm, 24cm

Stropy:

- żelbetowy nad parterem i częścią podpiwniczoną.

Dach:

- stropodach żelbetowy pokryty papą nad częścią OSP, nad częścią sali blacha.

Stolarka okienna:

W budynku występują okna PCV.

Stolarka drzwiowa:

Wejściowe PCV pełne z naświetlami

Drzwi wewnętrzne - płycinowe opaskowe.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń.

2.2. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Posadzki:

Na parterze sali głównej panele podłogowe w kuchni oraz sanitariatach płytki gresowe z cokolikami.

Tynki, okładziny, malowanie:

Przeważają tynki cementowo-wapienne. Kuchnia - płytki ceramiczne na ścianach.

Pomieszczenia sanitarne posiadają płytki ceramiczne na ścianach. Ściany i sufity malowane farbą emulsyjną.

2.6. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Wykończenie ścian:

Ściany zewnętrzne – tynk cem.-wap.

Rynny, rury spustowe:

- z blachy stalowej powlekanej,

- obróbki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej,

Kominy ponad dachem:

- murowane z cegły pełnej

Dach:

Pokrycie z papy oraz blachy

3. INSTALACJE

Wewnętrzne:

- instalacja zimnej wody,
- woda ciepła z ogrzewacza elektrycznego zasobnikowego zasilany z podkowy pieca kuchennego
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja elektryczna,
- ogrzewanie z kotłowni na paliwo stałe znajdującej się w części przedszkolnej

Zewnętrzne:

- wodociąg (sieć wiejska)
- kanalizacja sanitarna (szambo)
- elektryczna