Legenda:

- proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30cm
- proj. krawężnik betonowy o wym. 20x30cm
- krawędź opaski z kostki betonowej o szer. 0,20m
- balustrada
- projektowana ściana oporowa
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego
- nawierzchnia chodników/dojść z kostki betonowej (niefazowanej)
- opaska z kostki betonowej o szer. 0,20m
- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego
- zieleń
- nawierzchnia istniejącego chodnika
- nawierzchnia istniejącej scieżki rowerowej
- nawierzchnia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	***ECO5TECH S. A.*** *ul. Filtrowa 65/45, 02-055 Warszawa* *e-mail:biuro@eco5tech.pl*
NAZWA ZADANIA:	**Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłużul. Nowohuckiej**
ADRES INWESTYCJI:	Ulica Nowohucka w Krakowie
ZAMAWIAJĄCY:	**GMINA MIEJSKA KRAKÓW** **Zarząd Dróg Miasta Krakowa** ul. Centralna 53 31-586 Kraków
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 *do projektowania w spec. drogowej, bez ograniczeń*
PODPIS:	
PODPIS:	
NAZWA RYSUNKU:	KONCEPCJA 1 - PLAN SYTUACYJNY
FAZA PROJEKTU:	KONCEPCJA

BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
DROGOWA	11.2022 r.	1:500	D-1