

WYKAZ ZJAZDÓW

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane							Zjazdy istniejące			
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Krawężnik 15x22cm	Opornik 12x25cm	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórki obramowań	
			m	m	m	m²		m	m		m²	15x22	8x30
Odcinek A-B ulica C.K. Norwida													
Z1	0+019,60	P	7,60	4,00	1,5m x 1,5m	31,5	k.b	-	24,1				
Z2	0+023,60	P	7,30	4,00		30,2	k.b	-		beton	16,00		
Z3	0+024,20	L	4,80	4,00	1,5m x 1,5m	21,6	k.b	7	17,9	k.bet	20,20		10,0
Z4	0+058,00	L	5,00	4,00	1,5m x 1,5m	22,4	k.b	7	15,3	k.bet	22,30		11,0
Z5	0+071,80	P	4,40	4,00	1,5m x 1,5m	19,7	k.b	-	14	grunt			
Z6	0+093,80	P	4,20	4,00	1,5m x 1,5m	18,9	k.b	-	13,6	grunt			
Z7	0+111,30	P	4,10	4,00	1,5m x 1,5m	18,7	k.b	-	13,5	grunt			
Z8	0+116,50	L	5,00	4,00	1,5m x 1,5m	22,4	k.b	7	15,3	plyty ażurowe	26,40		
Z9	0+130,10	L	4,80	4,00	1,5m x 1,5m	21,4	k.b	7	14,8	grunt			
Z10	0+168,40	P	2,90	5,00	R=5	17,8	k.b	8	11,9	grunt			
Z11	0+193,40	L	4,80	5,00	R=5	34,8	k.b	15	20,3	grunt			
Z12	0+213,20	L	5,10	5,00	R=5	35,6	k.b	28,7	18,5	grunt			
Z13	0+223,70	L	5,20	5,00	R=5	36,3	k.b		18,7	grunt			
SUMA			65,20	56,00	-----	331,3	-----	79,7	197,9	-----	84,90	-----	21,0

Podsumowanie:

Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej kolorowej - **331,30 m²**
Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem **0,00 m**
Krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem **79,70 m**
Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem **197,90 m**

Rozbiórka nawierzchni betonowej - **16,00 m²**
Rozbiórka nawierzchni k. betonowej - **42,50 m²**
Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych - **26,40 m²**

Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm **21,0 m**